

# 建筑工地三辊闸 君安电子 佛山工地三辊闸

产品名称	建筑工地三辊闸 君安电子 佛山工地三辊闸
公司名称	东莞市君安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓第二工业区
联系电话	13560836709

## 产品详情

### 三辊闸之全自动静音三辊闸产品参数

- 1：三辊闸结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护
- 2：自动静音三辊闸产外形尺寸：长1200×宽280×高990（mm）
- 3：三辊闸重量：45KG
- 4：自动静音三辊闸产闸杆长：500(mm)
- 5：三辊闸闸杆转向：单向、双向（可选）
- 6：自动静音三辊闸产工作环境：室内、室外(架雨篷)
- 7：三辊闸电源电压：AC220V±10V，50Hz
- 8：三辊闸工作环境温度：-15 ~ 60
- 9：三辊闸相对湿度：小于95%，不凝露
- 10：自动静音三辊闸产通道宽600mm
- 11：三辊闸通行速度：20人/分钟（IC卡）
- 12：三辊闸输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流>10mA
- 13：自动静音三辊闸产通信接口：RS485电器标准，通信距离：1200米

## 摆闸之八角摆闸产品参数

- 1：摆闸结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护
- 2：摆闸外形尺寸：长1600×宽280×高1000（mm）
- 3：八角摆闸重量：80Kg
- 4：摆闸闸杆长：标准600(mm)（箱体两端包边，杆长可根据箱体的长度加长）
- 5：八角摆闸闸杆转向：单向、双向（可选）
- 6：摆闸工作环境：室内、室外(架雨篷)
- 7：摆闸工作电压：AC220±10%V，50HZ
- 8：八角摆闸电机功率：直流电机100W/24V
- 9：摆闸工作环境温度：-15OC-70OC
- 10：摆闸相对湿度：相对湿度 90%，不凝露
- 11：八角摆闸输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA
- 12：通信接口：RS485电器标准，
- 13：通道宽：1200mm
- 14：八角摆闸闸门开、关时间:2.5秒

## 三辊闸有哪些有哪些特点

- 1、安全设计理念，保障安全。让您管抄理无忧。
- 2、三辊闸整机无棱角设计，防止意外碰撞时对人身的伤害，确保行人通行安全。
- 3、三辊闸通行报警提示功能，确保不正确通行时能进行有效提示，增强安全管理意识。
- 4、三辊闸闯关闸杆锁定功能。确保通行的合法性。
- 5、断电及控制落杆功能，确保发生意外事件时通道的畅通。
- 6、大容量高可靠性数据存储技术度，佛山工地三辊闸，确保用户数据存储安全。
- 7、三辊闸先进的电路设计，专业的关键器件选型保证，严格的中试验证，工地三辊闸厂，产品经问久耐

用。

三辊闸具有以下功能特点：

- 1) 具有自动复位功能，当闸杆后，可以转动120度，即自动复位也就是。或在规定的时间内未通行时，建筑工地三辊闸，系统将自动取消用户的此次通行的权限而自动闭合，分5S、10S、20S可调的。
- 2) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，闸杆自动；
- 3) 断电后自动落杆功能，以满足消防管理的要求；可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 4) 单向、双向通行功能，可单向或双向控制人员进出；
- 5) 采用光学工作原理，对输入控制信号没有要求，避免刷一卡过几人的现象；
- 6) 外接按钮可实现左、右常开功能；还可以实现不断电落杆功能；
- 7) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 8) 控制板可外接计数功能，记录在场人数，工地三辊闸价格，实现进向加，反向减功能(需要订制)。
- 9) 三辊闸还具有故障自检和报警提示功能，它可以方便用户维护及使用；还可以外接开关按钮或遥控，实现单向或双向控制通行。

建筑工地三辊闸-君安电子(在线咨询)-佛山工地三辊闸由东莞市君安电子科技有限公司提供。东莞市君安电子科技有限公司是广东东莞,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在君安电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创君安电子更加美好的未来。