

特氟龙耐高温胶布/特氟龙胶带

产品名称	特氟龙耐高温胶布/特氟龙胶带
公司名称	泰兴市瑞畅输送带制造有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	型号:F7013/F7018/F7025 基材:特氟龙 厚度:0.13/0.18/0.25 (mm)
公司地址	泰兴市滨江镇三联村
联系电话	86-0159-51162903 15951162903

产品详情

型号	F7013/F7018/F7025	基材	特氟龙
厚度	0.13/0.18/0.25 (mm)	宽度	1/1.25/1.5 (mm)
颜色	棕色/黑色	长期耐温性	260 ()
品牌	瑞畅	短期耐温性	300 ()

特氟龙耐高温布带,凯夫拉高温布带, ptfe耐高温布带,铁氟龙布带,特氟龙布带,凯芙拉布带

产品特性：

- 1.尺寸稳定，强度高。
- 2.连续工作-70 -260 。
- 3.表面磨擦系数为0.05-0.1，介电常数小。
- 4.抗老化，不燃烧，抗粘性优异。
- 5.耐各种强酸，碱，盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。

铁氟龙 (ptfe) 耐高温漆布，特氟龙输送带

采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特技术、充分浸泡、浸渍、涂覆进口特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的特氟龙耐高温漆布。

主要特点：

- 1.尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5%。
- 2.耐温性好，连续工作温度-70-260
- 3.表机摩擦系数小，绝缘性好
- 4.抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物
- 5.耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化

主要应用范围：

- 1.用于做加热食品的垫片，烤盘片，微波垫片
- 2.抗粘的衬片，垫片，蒙布等
- 3.根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等
- 4.用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电气的绝缘、耐温包复材料，电厂废气的环保脱硫等。
- 5.广泛应用于带式压烫粘合机械配套。各种是食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等），烟草及茶叶烘培加工流水线，制药机械微波烘干设备，热收缩包装机械，塑胶地毯设备，塑钢门窗制造业用玻璃漆布，木材加工工业铺装带。各种食品电子元件焊接输送机械配套。工业药品，橡塑胶片、电器零件热处理品耐热及非粘着的特殊条件运输带。汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其他腐蚀物品的运输带。