

太阳能层压机防粘高温布/特氟龙布绝缘垫片

产品名称	太阳能层压机防粘高温布/特氟龙布绝缘垫片
公司名称	泰兴市瑞畅输送带制造有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	品牌:瑞畅 型号:C9025AJ 材质:特氟龙
公司地址	泰兴市滨江镇三联村
联系电话	86-0159-51162903 15951162903

产品详情

品牌	瑞畅	型号	C9025AJ
材质	特氟龙	耐温	260 ()
颜色	白色	产品认证	SGS,ISO9001

泰兴市瑞畅输送带制造有限公司供应高温漆布,特氟龙高温布,特氟龙焊布,ptfe高温布,四氟布,特氟龙(ptfe)耐高温漆布,特氟龙(ptfe)高温布.太阳能层压机防粘高温布/特氟龙布绝缘垫片.

采用优质进口玻璃纤维为编织材料,进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特的工艺技术,充分浸泡,浸渍,涂覆进口铁氟龙(ptfe)树脂,生产各种厚度多种超宽的铁氟龙耐高温漆布。主要特点1.尺寸稳定,强度高。2.连续工作-70 -260 。3.表面磨擦系数为0.05-0.1,介电常数小。4.抗老化,不燃烧,抗粘性优异。5.耐各种强酸,碱,盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。应用范围:1.耐高低温。抗粘的衬、垫片、蒙布和输送带。2.塑料制品焊接,焊封用的蒙布。3.电气的高绝缘,耐热包复层。特氟龙耐高温漆布的特点:

- 1.尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5%。
- 2.耐温性好,连续工作温度-70-260
- 3.表面摩擦系数小,绝缘性好
- 4.抗粘性好,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物
- 5.耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化

特氟龙耐高温漆布的应用范围

- 1.用于做加热食品的垫片，烤盘片，微波垫片
- 2.抗粘的衬片，垫片，蒙布等
- 3.根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等
- 4.用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电气的绝缘、耐高温包复材料，电厂废气的环保脱硫等

层压机高温布主要性能特点：1、层压机高温布用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。2、层压机高温布非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、层压机高温布耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、层压机高温布摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。5、层压机高温布透光率达6~13%。6、层压机高温布具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。7、层压机高温布尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。层压机高温布应用范围：1、层压机高温布抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。2、层压机高温布塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。3、层压机高温布电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、层压机高温布耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。5、层压机高温布微波垫片、烤炉片、食品烘干；6、层压机高温布粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。7、层压机高温布压敏胶带基布。8、层压机高温布建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。9、层压机高温布用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。10、层压机高温布柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。11、层压机高温布特殊加工后可制作“防静电布”。