

特氟龙网格输送带 样品 标准件

产品名称	特氟龙网格输送带 样品 标准件
公司名称	泰兴市瑞畅输送带制造有限公司
价格	90.00/条
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	泰兴市滨江镇三联村
联系电话	86-0159-51162903 15951162903

产品详情

样品或现货 型号	样品 6001,6004,6008,6007,6012,60 15	是否标准件	标准件
输送带类型	环形输送带	适用环境	耐酸、耐碱、耐热、耐寒 、耐油、耐高温、防静电 、防腐蚀
应用范围	机械制造	带宽	4000 (mm)

产品说明

孔径：1×1mm；4*4mm,1×0.5mm；2×2.5mm；最大宽幅：4.2m克重：420/m²耐温：260 抗拉强度：
350/260(n/cm)经纬纱：玻璃纤维纱(经纱交织)适用范围：
主要用于药物和食品烘干输送，颗粒状的物体佳，如大米，药丸等。松式烘干机 印染烘干 印花烘干
丝网烘干 微波烘干等烘干输送带1耐温性--从低温到高温-70—260摄氏度范围内连续使用。2透气性--输
送带的透气率，减少热源耗费，提高干燥效率。3耐药品性--对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。4
抗粘性--树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。5耐弯曲疲劳性--有很高的抗拉强度
和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径。

用途：适用于印染、印花行业中平幅烘干机、平幅干布机、圆网印花机（平网印花机）印后烘房输送带
；丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；印刷行业uv光固机输送带；包装材料行业涂布机、上胶
机、复合机输送带；食品行业烘干生产线输送带；微波干燥机输送带等。是传统铁丝网输送带更新换代
的理想产品。