

特氟龙网状传送带 现货 标准件

产品名称	特氟龙网状传送带 现货 标准件
公司名称	泰兴市瑞畅输送带制造有限公司
价格	150.00/条
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	泰兴市滨江镇三联村
联系电话	86-0159-51162903 15951162903

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	型号	1*1,2*2,2*2.5,4*4,10*10
传动带类型	变速带	材质	特氟龙
带宽	4200 (mm)	节周长	1000000 (mm)

特氟龙耐高温网带,耐高温布带,铁氟龙布带,特氟龙布带,凯芙拉布带

产品特性：

- 1.尺寸稳定，强度高。
- 2.连续工作-70 -260 。
- 3.表面磨擦系数为0.05-0.1，介电常数小。
- 4.抗老化，不燃烧，抗粘性优异。
- 5.耐各种强酸，碱，盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。

铁氟龙 (ptfе) 耐高温漆布，特氟龙输送带

采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特技术、充

分浸泡、浸渍、涂覆进口特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的特氟龙耐高温漆布。

主要特点：

- 1.尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5%。
- 2.耐温性好，连续工作温度-70-260
- 3.表机摩擦系数小，绝缘性好
- 4.抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物
- 5.耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀，不燃烧，耐老化

主要应用范围：

- 1.用于做加热食品的垫片，烤盘片，微波垫片
- 2.抗粘的衬片，垫片，蒙布等
- 3.根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等
- 4.用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电气的绝缘、耐温包复材料，电厂废气的环保脱硫等。
- 5.广泛应用于带式压烫粘合机械配套。各种是食品烘焙、冷冻食品解冻（米饭、年糕、糖果等），烟草及茶叶烘培加工流水线，制药机械微波烘干设备，热收缩包装机械，塑胶地毯设备，塑钢门窗制造业用玻璃漆布，木材加工工业铺装带。各种食品电子元件焊接输送机械配套。工业药品，橡塑胶片、电器零件热处理品耐热及非粘着的特殊条件运输带。汽车零部件的防锈粘结剂涂履运输、带有酸、碱、及其他腐蚀物品的运输带。