

全自动阀门管件喷淋清洗机

产品名称	全自动阀门管件喷淋清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-FMQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动阀门管件喷淋清洗机是一台通过式喷淋清洗线，采用特制网带传动输送工件，具有喷淋清洗、喷淋漂洗、喷淋漂洗、活水漂洗、风机切水、热风烘干、等功能的新颖连续式清洗烘干线设备。由人工将工件放在特制网带传动链上，工作时，清洗工件置于输送带上，依次通过清洗室、漂洗室、漂洗室、漂洗室、切水室、烘干室、完成清洗、吹水、烘干、等流程后出料，回液经过过滤板循环使用（活水需要补水），该机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好的优点，这对于流水线零件的清洗，改善劳动环境，节省劳动力，提高清洗和切水质量，具有重要的意义。

工艺流程：上料 喷淋脱脂清洗 喷淋漂洗 喷淋漂洗 活水漂洗 风机切水（可选择压缩空气）热风烘干 下料。

全自动阀门管件喷淋清洗机结构组成：

由机体腔室、贮液箱系统、输送网带及传动系统、喷淋系统、漂洗系统、风机切水系统、热风烘干系统、过滤系统、电气控制系统等组成。

全自动阀门管件喷淋清洗机特点：

清洗过程为全自动，并有自动/手动功能。

清洗时间自动控制，时间从0-30分钟可调，状态显示。

有自动/手动两种选择，自动条件下，清洗开始时，超声、泵浦、电机、循环、加热系统开启，清洗结束自动结束。循环系统进出口要配置压力显示仪表。

应有紧急和异常报警装置。

全自动阀门管件喷淋清洗机所有箱件、管道、过滤器外壳、泵体及必要的工装均为不锈钢结构。

管道尽可能使用快速接口，便于设备维修和运输。

每个槽均设排液口，以便维修和清理。

必须安装活动门，方便快速维修管道、过滤器、泵、加热器、超声等部件

清洗速度快，清洗效果统一。

全自动阀门管件喷淋清洗机结构合理，内槽和外槽全不锈钢，经久耐用。

具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

仪器工作时间，温度，功率(可调)。

清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。

采用SUS304不锈钢制作，清洗效果好，能保持果蔬产品原有的色泽。

全自动阀门管件喷淋清洗机可根据用户各自的加工特点量身定做，最大程度满足工艺要求。

清洗机采用高压水气泡水浴式清洗，不损伤物料。再经喷淋清洗后，提升输送到下道工序。

介质水可过滤循环使用，清洁效率高，实用性强且节能。

可单机使用，也可配合流水线作业。还可根据要求增加提升装置。

全自动阀门管件喷淋清洗机主要参数：

电源：三相交流380V 50Hz

装料高度：640mm

清洗零件最大尺寸（宽×高）： 800×280mm

清洗托盘承载能力：100-150kg/m²

全自动阀门管件喷淋清洗机清洗喷射压力：0.3MPa

清洗功率：4KW

清洗理论流量：30t/h

清洗箱容积：0.4m³

旋转电机功率：0.55KW

吸雾电机功率：1.1kw

峰值功率： 5.65KW

外形尺寸（长×宽×高）：1800×1500×1100（mm）

全自动阀门管件喷淋清洗机重量：1200KG

整机外形尺寸：根据客户实际情况定做。

清洗液箱温度： 100° 范围可调，并自动恒温。（一般情况下）

烘箱温度： 300 范围可调，并自动恒温。（一般情况下）

耗水量：0.5~2.5t/h。（一般情况下）

使用的洗涤剂：金属洗涤剂、除油剂、除蜡水（一定量配比）

全自动阀门管件喷淋清洗机使用水质要求：自来水（软水）、纯水。

加热方式：电、煤气、蒸气、燃油其中一种，由用户选择。

说明：本自动清洗线可根据客户要求特殊订做。