

粉末憎水剂厂家 粉末憎水剂 鼎成新材料

产品名称	粉末憎水剂厂家 粉末憎水剂 鼎成新材料
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

南雄鼎成新材料科技有限公司，产品依托鼎成-中山大学产学研技术研发中心，是国内具有代表意义的干粉及乳液型砂浆防水剂集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。具有精湛的技术背景.持续致力于新技术转化.为建筑提供环保、安全、节能的材料.被行业内誉为环保建材的专业生产供应商.品牌更被视为高质里、高性价比的标志。生产的乳液型有机硅防水剂及硅氧烷粉末防水剂已逐步替代瓦克防水剂BS4004.瓦克防水剂BS3003，瓦克防水剂10101，瓦克防水剂BS290！

鼎成新材料建材防水剂产品涵盖厚层防水装饰抹灰一体化砂浆防水剂、薄层彩色饰面砂浆防水剂、清水混凝土防水剂、保温砂浆防水剂、彩色混凝土、质感涂料、花岗岩涂料、聚合物防水砂浆、瓷砖石材粘结剂、瓷砖石材填缝剂、内外墙腻子、地坪系列砂浆、混凝土外加剂、建筑砂浆、特殊功能砂浆等。产品在吸纳前沿的科研技术、使用环保材料元素，保持产品的前瞻性及实用性等方面，持续地保持行业前列水平。

主要技术指标：

PH值：6.0-7.5 外观：乳白色液体

有效物含量：40(+1)%

贮存稳定性：原液12个月；用水稀释后6个月

使用方法：

表面喷涂可兑水稀释5-15倍，具体要先小试。

用于水泥砂浆防水，饰面砂浆防水或保温材料防水等水泥基材的防水建材中：按水泥重量的1.5-3%和水一起掺入水泥和干料，搅拌均匀后使用，

鼎成新材料科技的有机硅憎水剂粉末FS-180系列是一款硅烷基憎水剂粉末添加剂，粉末憎水剂，用于水泥基砂浆内掺使用。能提高水泥基的长期耐水性，适合对水泥砂浆有耐水要求及抗渗的场景。

憎水性的好坏与硅烷基粉末憎水剂的多少有线性关系！可以通过调节有机硅憎水剂粉末添加量来改变憎水性，粉末憎水剂厂家，因此在大批量使用前需小小试，确定效果及添加量。

硅烷基粉末憎水剂180成分是：50%硅氧烷。外观是可流动白色粉末；

密度400-500mg/立方厘米。

参考添加量：0.2%-1%（干料的总重量比）。

可以再分散胶粉，有机硅粉末憎水剂 cas，缓凝剂，促凝剂，纤维素等相溶。

鼎成新材料科技的FS180干粉憎水剂可以替代道康宁硅烷基粉末SHP50，SHP60以及阿克苏诺贝尔的SEAL80。

硅烷基憎水粉末主要用于干粉砂浆：包含

- 1.饰面类干粉砂浆——彩色装饰砂浆，饰面类粉末涂料，内外墙腻子
- 2.粘结类干粉砂浆——填缝剂，瓷砖粘结剂，保温板
- 3.其他类干粉砂浆——自流平地平材料，修复砂浆

干粉砂浆成分：骨料（石英砂），粉末憎水剂用量，无机凝结材料（水泥），添加剂。

干粉砂浆的作用：减少开裂，提高建筑质量，节能减排，减轻墙体的重量，起到保温的效果。

添加剂的分类:A.可分散乳胶粉——水溶性可再分散的一种粉末（），主要增加粘

性，强度，柔性，耐磨性。（添加量为0.2%-0.7%）

B.纤维素醚（MC）——主要起到一个保水的作用，避免砂浆中的水流失。

C.纤维——能够增加强度，减少开裂。

D.消泡剂——减少砂浆中空气的含量。

E.憎水剂——起到防水作用，减少吸水性。

为什么要添加憎水剂呢——因为如果不添加憎水剂，墙壁吸水后，水分会把温度带走，加了之后外墙不吸水，可以把温度保持在里面，起到保温的作用。

硬脂酸较早被加入干粉砂浆中用于防水，前期有一定的防水性，由于分散不好，后期防水就不行了，效果不好，对强度会有影响。

粉末憎水剂厂家-粉末憎水剂-鼎成新材料由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司位于广东省南雄市精细化工园平安二路西五号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎成新材料在水处理化学品中享有良好的声誉。鼎成新材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鼎成新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事抗菌防臭剂厂家，抗菌防霉剂价格，抗菌防臭剂批发的厂家，欢迎来电咨询。