

水性冷底油厂家价格，厂家直销凤盾牌水性冷底油，基层处理剂

产品名称	水性冷底油厂家价格，厂家直销凤盾牌水性冷底油，基层处理剂
公司名称	山东凤盾防水材料有限公司
价格	20.00/桶
规格参数	品牌:凤盾 产地:潍坊寿光 颜色:黑色
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13070783227

产品详情

产品介绍：

冷底油是以多种配合剂为辅料，经专用设备加工而成的一种防水涂料。其韧性强、弹性好、耐疲劳、抗老化、防水性强，高温不流淌，低温不脆裂，而且是冷施工，环境适应性特广，是一种绿色环保产品。

产品特点：

1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 常温施工，操作简便，无毒无害，耐侯性、耐老化性能优异。
4. 施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。

适用范围：

适用于各种建筑结构的屋面、墙体、厕浴间、地下室、冷库、桥梁、铁路路基、水池、地下管道等的防渗，隔气粘接SBS卷材等工程。

- 1、基层必须牢固坚实，不得有明显裂缝或起砂、剥落、蜂窝、松动、倒坡和高低不平现象。孔洞和裂缝

的处理，可先刷涂料一遍后，用自配（将涂料加适量滑石粉）刮填于后用涂料沿处理部位粘贴玻璃布。较大的缝洞则要嵌缝由膏处理。

2、基层要求干燥，允许稍有潮湿（可略低于油毡屋面），一般在20%左右，以基层发白没有时显水痕为准。

3、基层表面要处理干净，不得有浮土，杂物、油污等，基突出部位和阴阳角处，均应做八字坡和圆弧，以利于防水层辅贴。

4、桶装涂料在使用前，应采取就地滚翻搅拌的方法，使之浓度一致，启封后力求当天用完，对未用完的涂料，应加盖严封，以防蒸发，桶内如有少量结膜，渣应过滤使用。

注意事项：

冷底油不得在雨天，大风条件下施工，施工完毕应进行全面检查，及时修补，一周内不得在防水层堆东西，不能在上面行走。