

导电炭黑super pL导电炭黑导电碳黑厂家

产品名称	导电炭黑super pL导电炭黑导电碳黑厂家
公司名称	天津亿汇隆化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿汇隆 型号:导电炭黑superpl 产地:天津
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城4号楼303室-24 (集中办公区)
联系电话	18802233630 13920155307

产品详情

导电炭黑super pL导电炭黑导电碳黑厂家

1.材料的导电性能与导电填料（导电碳黑型号和添加量）、基体树脂（聚合物的种类和结晶度）、助剂、溶剂及加工制备工艺有关，以下建议仅供使用时参考。不同的体系、用途和要求，其配方和加工工艺亦不同，对此应进行具体的试验研究。

2.在通常情况下，在涂料中使用时，当导电碳黑的添加量为5(重量百分比PWC)时，涂层面电阻为 105106Ω 。

3.在线型低密度聚乙烯(LLDPE)中，当导电碳黑的添加量为10(重量百分比PWC)时，制品面电阻为 103104Ω ；在低密度聚乙烯(LDPE)中，当添加量为10时，制品面电阻为 104105Ω ；在聚丙烯(PP)中，当添加量为58时，制品面电阻为 104105Ω ；在聚氯乙烯(PVC)中，当导电碳黑的添加量为15(PWC)时，在150、二辊混炼10分钟，PVC制品面电阻为 103104Ω ；添加量为25(PWC)时，PVC制品面电阻小于 100Ω 。

4.在硅橡胶110-2中，当导电碳黑的添加量为10(重量百分比PWC)时，制品面电阻为 103104Ω ；添加量为15(PWC)时，制品面电阻为 101102Ω ；添加量为20(PWC)时，制品面电阻为 30Ω 。体积电阻率为 $100101 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

"炉法导电炭黑本产品为颗粒状（20kg/袋）也可加工为粉末状（10kg/袋）适用于电缆护套料，和其他塑料制品。分散性、压出性能良好，其制品有良好的紫外线防护性能。

导电炭黑super pL,导电炭黑,导电碳黑,导电碳黑厂家