

# BXM51-12K/16A/63A/WF2防爆配电箱

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | BXM51-12K/16A/63A/WF2防爆配电箱  |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司                |
| 价格   | 100.00/套                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:隆迈防爆<br>产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)      |
| 联系电话 | 18367862323                 |

## 产品详情

### BXM51-12K/16A/63A/WF2防

爆配电箱产品特点1、本产品为隔爆型结构，钢板

焊接外壳，表面静电喷塑；2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表

等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，内装CN、NC00H

及S S高分断小型断路器、M或GV电动机保护器、VE空气开关

CM塑壳断路器及信号灯等元件。指示板采用304不锈钢

板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，钢管

或电缆

布线。使箱体

防护等级达IP65，以解决传统

隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩

防雨复杂而无效的措施。5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢

紧固件。6、具体功能及外形可根据用户要求特制。7、防爆标志：Exde BT4技术参数1.

防爆标志：Exde BT4 Exde CT62.防护等级：IP543.防腐等级：WF14.回路数：2,3,4,6,85.

额定电压：380V6.总开关电流：400A7.支路电流：160A8.

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000总开关配置：C65或CM1支路开关配置：C65系列开关

以及

各种带漏

电保护功能。母线

腔配置：内部设有母线和防爆指示灯

。接线腔配置：接线腔设置的接线端子

为TC系列或UK系列引入口配置：引入装置规格为G1/2"-G3"，并可根据要求进行特制。

