

10m²不锈钢换热器制造厂 华阳化工机械 10m²不锈钢换热器

产品名称	10m ² 不锈钢换热器制造厂 华阳化工机械 10m ² 不锈钢换热器
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

卧式壳管冷凝器按照制冷剂的不同又可分为氨卧式和氟利昂卧式壳管冷凝器。氨卧式壳管冷凝器的管束采用光滑钢管，而氟利昂卧式壳管冷凝器的管束多采用轧有低肋的铜管，采用肋片的作用就是增大传热面积。

卧式壳管冷凝器特点：传热系数较高，耗水量较少，占用空间高度较小，结构紧凑，操作管理方便，但对冷却水水质要求高，水温较低时清洗水垢时不太方便，需要停止冷凝器的工作。

影响管板腐蚀的主要因素：

(1) 介质成分和浓度：浓度的影响不一，10m²不锈钢换热器，例如在盐酸中，一般浓度越大腐蚀越严重。碳钢和不锈钢在浓度为50%左右的硫酸中腐蚀严重，而当浓度增加到60%以上时，10m²不锈钢换热器图片，腐蚀反而急剧下降；

(2) 杂质：有害杂质包括氯离子、硫离子、氨离子等，这些杂质在某些情况下会引起严重腐蚀；

(3) 温度：腐蚀是一种化学反应，温度每提升 10℃，腐蚀速度约增加1~3倍，但也有例外；

(4) pH值：一般pH值越小，金属的腐蚀越大；(5) 流速：多数情况下流速越大，腐蚀也越大。

空气冷却式冷凝器

空气冷却式冷凝器是以空气作为冷却介质，10m²不锈钢换热器厂家，靠空气的温升带走冷凝热量的。这种冷凝器适用于极度缺水或无法供水的场合，常见于小型氟利昂制冷机组。根据空气流动方式不

同，可分为自然对流式和强迫对流式两种。

蒸发式冷凝器

蒸发式冷凝器的换热主要是靠冷却水在空气中蒸发吸收气化潜热而进行的。按空气流动方式可分为吸入式和压送式。

蒸发式冷凝器由冷却管组、给水设备、通风机、挡水板和箱体等部分组成。冷却管组为无缝钢管弯制成的蛇形盘管组，装在薄钢板制成的长方形箱体内。箱体的两侧或顶部设有通风机，箱体底部兼作冷却水循环水池。

10m²不锈钢换热器制造厂-华阳化工机械-10m²不锈钢换热器由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司位于山东省泰安市宁阳县磁窑工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华阳化工机械在化工管道及配件中享有良好的声誉。华阳化工机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华阳化工机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。