

# 帅赫 养殖大棚建设 益阳养殖大棚

产品名称	帅赫 养殖大棚建设 益阳养殖大棚
公司名称	德州帅赫畜牧工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市宁津开发区
联系电话	13905440929

## 产品详情

养牛大棚的产品介绍：

1. 地基与墙体 基深8-100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0--5.0米，前后檐高1.0--3.5米。牛舍内墙的下部设墙围，养殖大棚建设，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。
2. 门窗 门高2.1-2.2米，宽2--2.5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些，养殖大棚骨架，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。

## 养鸡大棚

我国常见的塑料大棚类型及结构特点

我国各地生产上使用的大棚，基本上都是单拱圆形骨架结构和所用材料，主要分为以下4种类型：

- (1)竹木结构大棚。由立杆、拱杆、拉杆、压杆组成人棚的骨架，架上覆盖塑料薄膜而成。这种棚多为南北延长，宽8—12米，长30—60米，中高1.8—2.5米，边高1米，每栋面积0.3—1.0亩。出于以竹木为棚架材料，因而取树方便，可因陋就简，且建造容易，成本低。缺点是竹木易朽，使用年限较短，又因棚内立柱多，遮荫面大，操作不便。
- (2)混合结构大棚。棚的结构与竹木棚相同。为使棚架坚固耐久，并能节省钢材，有的棚是竹木拱架和钢筋混凝土相结合，有的棚是钢拱架相竹木或水泥柱相结合。这种结构的特点是钢材用量少，取材方便，坚固耐用。同时由于减少了定柱数量刚改善厂作业条件，不过造价略高些。
- (3)钢结构大棚。棚的结构与竹木结构的大体相同，但大棚骨架是用轻型钢材焊接而成。材料坚固，立柱少或无立柱。依钢材的型号和焊接方式的不同可分为单梁拱架、以梁拱架或三角形拱架等。立柱用钢管或水泥柱均可。大棚的跨度一般10—15米，高度2.2—2.5米，拱架间距以1.5米左右为宜。

## 大棚的规划设计

一、场址选择与规划：大棚的场址应选向阳、避风、地势平坦、土壤肥沃、土质良好、水源充足、排灌方便，周围无高大树木和建筑物遮荫。在建大棚群时，棚间距离宜保持2-2.5公尺，棚头间距离5-6公尺，养殖大棚，才有利于通风换气和运输。

二、大棚的规格与方向：大棚一般长30-50公尺，宽6-12公尺为宜。太长两头温差大，运输管理也不方便；太宽通风换气不良，也增加设计和建造的难度。中高以2.2-2.8公尺为宜，大棚越高承受风荷越大，但大棚太低，棚面弧度小，易受风害，雨大时还会形成水兜，造成塌棚。大棚的方向很重要，南北延长的大棚受光均匀，适于春秋生产；东西延长的大棚冬季光照条件好。

三、棚型与高跨比：棚型与高跨比主要关系到大棚的稳固性。在一定风速下，流线型棚面弧度大，益阳养殖大棚，风速被削弱，抗风力就好些，而带肩大棚高跨比值小，弧度小，抗风力差。

帅赫(图)-养殖大棚建设-益阳养殖大棚由德州帅赫畜牧工程有限公司提供。德州帅赫畜牧工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。帅赫——您可信赖的朋友，公司地址：德州市宁津开发区，联系人：陈经理。同时本公司还是从事东北养猪大棚，湖南塑料养猪大棚，大棚养猪的厂家，欢迎来电咨询。