

户外拼装地板 揭阳拼装地板 东朗塑胶

产品名称	户外拼装地板 揭阳拼装地板 东朗塑胶
公司名称	东莞市东朗塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市曹乐村吓角村铁路南工业区
联系电话	13929417031 13929417031

产品详情

悬浮拼装地板也称组合式运动地板，是第四代体育运动地板的运动场地面层材料，成品为块状，可直接铺装在水泥或沥青的基础表面，无需粘接，每一块地板之间用独特的锁扣进行连接，安装十分的简单，还可以随意拆卸。

悬浮拼装地板采用成熟的高强度pp环保材料，有效解决地板热胀冷缩问题的同时还具有稳定的表面摩擦，抗紫外线添加剂被加入到每一块地板中，能够保障地板在长期受日光照射中不褪色，悬浮式的结构设计加上坚固的加强型支撑脚结构，创造的垂直的减震效果，防滑的表面可有效防止运动损伤，良好的球回弹性能和球速保证了地板的运动性能，它可用于铺装理想的篮球场、网球场、五人足球场、轮滑球场、乒乓球场以及排球、羽毛球等多功能球场。

适用室内外篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球等体育运动场地以及健身房、幼儿园、公园、老年人活动场所等。适用于田径场跑道、全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面等

地基要求少

地基要求不高，只需平整的水泥或沥青地面即可铺设。对地基要求高，要求场地地基为国家二级公路的路基，必须有隔水层，拼装地板工厂，否则易起泡、易脱落。地基成本昂贵。

地板安装方便

悬浮拼装地板采用销孔式连接，无需使用粘合剂，简易安装，随意拆卸，可多次拆卸拼装使用，多种场地间自由转换。采用面层喷涂或胶粒铺撒的方法进行铺设，铺设竣工后需保养7—10天后才能使用，安装好后不能进行移动。

悬浮地板采用环保高强度pp材料的成熟，有效解决热膨胀和收缩的地板问题也有一个稳定的表面摩擦，抗紫外添加剂添加到每个楼层，在衰落的阳光保护在长期的地板，钢筋支撑脚的结构与固体悬浮结构设计，创造优良的垂直减震效果，防滑表面，可以有效地预防运动损伤，良好的回弹性能和速度来保证运动地板的优良性能。悬浮地板可用于铺设理想的篮球场、网球场、五个足球场、轮滑场、乒乓球、排球、羽毛球等多功能高尔夫球场，为人们提供良好的运动环境。

多功能性：篮球、网球、排球、羽毛球、乒乓球、室内足球场、手球、健身馆、幼儿园、娱乐广场、公园、老年人活动场所等，只需平整的水泥或沥青地面即可使用铺设；

方便性：安装快捷，维护简单。安装时地板间以公扣母扣衔接，为使安装后相邻两地板块配合紧密，安装时可使用橡皮锤敲击地板接缝，不需胶水和任何钉子，悬浮地板通常四人不到三小时即可完成场地铺装或揭起。平时维护室外只需用水冲洗即可，室内使用拖把清洁，维护成本很低；

环保性：本产品主要采用环保材料(PP)，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，PP材料属食品级材料，安全卫生；

健康性：悬浮地板底部676/898跟支撑柱支撑，拱形排水槽，边缘采用公扣母扣衔接很好地实现垂直吸震及能量回送，提供侧向缓冲功能，揭阳拼装地板，防扭到、崴伤等运动损伤，有效保护脊椎的运动健康，切实保证青少年骨骼的健康成长；

舒适性：新耐磨层设计，令鞋底时刻紧着地面，防滑且能随心所欲传递强劲的运动动力。地板表层经特殊处理，户外拼装地板，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员眼睛，不易产生疲劳。

低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味；

解决方式：超越8米需做隔断

假设扫除了地面不平、防潮处置不到位以及其他要素，拼装地板厂家，房屋面积过大而没有做隔断处置也会招致地面发出响声。在长度或宽度大于8米的房间里，强化悬浮地板的总收缩率是千分之三，即收缩缝是24毫米，距墙两侧应该留12毫米的缝。但踢脚线才10毫米，且也只能留8-9毫米的缝才能扣住。

假设不做隔断处置，就一定存在悬浮地板起拱的问题，就算预留足够缝隙也会鼓包，招致踩上去悬浮地板上下窜动，发作响声以致崩边。这种情况下，维修十分费事，整个都得拆掉。而隔断就是“加个扣条”，就能够改动悬浮地板的收缩方向。

除了隔断之外，还得依据悬浮式拼装地板的收缩率来预留缝隙。据了解，悬浮地板会从每个房间的中心向四周发生不规则收缩，中心位置不收缩，离中心线越远，收缩量越大。因此，即便总房间长度和总宽度没有超越8米，也要设计收缩方向。应以整个房间外轮廓的中间线作为中心线，再根据每个边部距离中心线的距离及收缩量分别计算出各个边部位置的预留缝隙，人为设定悬浮地板的收缩走向。

户外拼装地板-揭阳拼装地板-东朗塑胶由东莞市东朗塑胶制品有限公司提供。户外拼装地板-揭阳拼装地板-东朗塑胶是东莞市东朗塑胶制品有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘钦。

