

珠海全自动防火阀多少钱 广品通风公司

产品名称	珠海全自动防火阀多少钱 广品通风公司
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

产品详情

如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯，或改成套筒阀等。例如某化工厂有一台双座阀经常卡住，推荐改用套筒阀后，问题马上得到解决。利用介质自身的冲刷能量，冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西，从而提高阀的防堵功能。常见的方法有改作流闭型使用;采用流线型阀体;将节流口置于冲刷厉害处，采用此法要注意提高节流件材料的耐冲蚀能力。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实施工业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，并获得生产许可证的企业。

防火阀就是用来阻断来自火的烟气及火焰通过，全自动防火阀多少钱，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。建筑物发生火灾时，大火沿通风、空调系统的管道迅速蔓延，造成重大损失的案例是很多的。为了将火灾引起的损失减少到程度，就必须采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。然而，在很多设计工程中，防火阀选型错误，设置位置不合理的现象屡见不鲜。广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实施工业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，并获得生产许可证的企业。

防火阀、排烟阀安装注意事项

- 1、阀体应独立吊装，以免管道变形影响阀门的开启或关闭。
- 2、阀体可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片必须与地面平行，若叶片不能与地面平行，须特殊声明。

- 3、阀门操作器一侧和弹簧机构另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。
- 4、阀门在吊顶内安装时，操作器下方应设有检修口，尺寸不小于450mm × 450mm。
- 5、防火阀与防火墙之间的连接风管的表面应有耐火材料隔热。电气线路应有 20mm的耐火材料保护管保护。
- 6、采用远控操作器时，控制缆绳应用 20mm耐火材料管保护，管的半径不小于200mm，弯曲处不得超过3处。
- 7、缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于三圈，缆绳头应用压板固定。
- 8、远空操作器安装时应在墙壁上予置安装盒，安装盒的大小请参考远控操作器外形尺寸。

珠海全自动防火阀多少钱-广品通风公司(图)由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司为客户提供“防火阀,调节阀,止回阀,离心风机,消声器,风口,角铁法兰”等业务，公司拥有“广品通风系列”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：黎小姐。