

驻马店遂平集装箱半挂车低平板半挂车生产厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 驻马店遂平集装箱半挂车低平板半挂车生产厂家 |
| 公司名称 | 山东宏冠车辆有限公司 |
| 价格 | 74000.00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:齐鲁宏冠牌 产地:山东冠县 公告批次:327,328,332 |
| 公司地址 | 冠县北环路东首 |
| 联系电话 | 18563517166 18563517166 |

产品详情

齐鲁宏冠牌GHG9370CCYE仓栅式运输半挂车车厢底板到栅栏顶部的高度及对应总高度关系为:1800mm(3100,3200),2000mm(3300,3400),2200mm(3500,3600),2400mm(3700,3800),2600mm(3900,4000),选装后组合灯样式。选装后尾部标志板安装位置。后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞,方管十字花后门,选装圆弧形前立柱,整车选装仓栅样式为二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,选装隐形锁杆,选装前部样式,选装大梁打孔结构.车长及轴距对应关系:当车长为13000时 A:1100+6880+1310+1310+2400;B:1200+6780+1310+1310+2400;C:1300+6880+1310+1310+2200;D:1400+6780+1310+1310+2200;E:1300+6680+1310+1310+2400;当车长为12500时:A:1300+6680+1310+1310+1900;B:1200+6480+1310+1310+2200;当车长为12000时:1200+6280+1310+1310+1900;1000+6480+1310+1310+1900。一,ABS:型号:H NABS-4S/2M;二,侧后防护材料均采用Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度480mm.此外,半挂车车桥在高速公路上突发降雨且雨量较大,且强度较大,将形成雨幕,能见度迅速下降,厢式运输半挂车在不急刹车的前提下应尽快降低车速,将车速降至60 km/h左右,如果能见度继续下降,打开近光灯和雾灯,车速降至30 km/h,见到服务区尽快停车等候,这样的暴雨持续时间一般不会太长,耽搁几十分钟也比冒着危险继续前行划算。集装箱半挂车低平板半挂车生产厂家大车刹车失灵怎么自救,货车轻型半挂车要明白一件事,即使事先做好一切准备,半挂车车桥也不能避免事故发生,虽然刹车失灵是小概率事件,但怕万一,如果真遇到大车失灵,该怎么自救?厢式半挂车车友圈里流传着这样一句话“养车七分保养三分修”,想要自己的爱车一直坚持在运输一线,半挂车厢不在关键时刻掉队,日常保养非常重要,需要按时按要求按自己的实际情况保养,如果保养不当也会对车辆造成不良影响。近日在我们重型平板自卸半挂车之家的论坛上,有不少老集装箱自卸半挂车发帖聊到了“我的车保养”,不仅涉及日常保养,还有特殊车型保养,全是干货!今天就来给大家总结一下老运输半挂车保养的心得。