

台湾福聚(高透明耐低温PP)总经销商。

产品名称	台湾福聚(高透明耐低温PP)总经销商。
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	8.80/kg
规格参数	牌号:PP. 特性级别:高透明耐低温 产地:台湾
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

基本信息

品牌：中石油独山子

牌号：PP塑料

用途级别：通用级

品名：PP

特性级别：阻燃级

加工级别：注塑级 吹塑级

型号：K4826

产品用途：塑胶制品厂

外形尺寸：25KG

生产企业：中石油独山子

货号：K4826

是否进口：否

工艺特点：（1）丙烯单体溶解在惰性液相溶剂中（如己烷中），在催化剂作用下进行溶剂聚合，聚合物

以固体输粒状态悬浮在溶剂中，采用釜式搅拌反应器；（2）有脱灰和溶剂回收工序，流程长，较复杂，装置投资大，能耗高。但生产易控制，产品质量好；（3）以离心过滤方法分离聚丙烯颗粒再经气流沸腾干燥和挤压造粒。

由于我国聚丙烯的供需差距较大，近年来，大多数新的大型炼油、乙烯联产项目和煤烯烃项目都配备了聚丙烯装置，因此，未来中国聚丙烯产能将大幅增加。同时，还需要考虑那些小型的落后聚丙烯安装技术，尤其是间歇式小体法装置将被逐步淘汰，估计等到2025年聚丙烯在我国的生产能力将达到更高的水平。随着中国经济快速发展，对各种化工原料的需求不断增加，导致了对聚丙烯的消耗量达到有史以来*水平，因此我国将成为世界上聚丙烯*消费国家。2003年，我国聚丙烯的消耗量已经达到532万吨；2007年率先达到1000万吨；2008年受金融危机影响，略降至1079万吨；目前（2018年），在基础设施投资和国内需求的推动下，增长至1232万吨

PP 中石油独山子 A180TM

PP 中石油独山子 DY-W0852RT

PP 中石油独山子 DY-W1825RT

PP 中石油独山子 EPS30R

PP 中石油独山子 K4826A

PP 中石油独山子 K4912

PP 中石油独山子 K8003

PP 中石油独山子 S2040 （口罩专用料，熔喷料，无纺布）

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 熔体流动速率 230 ， 2.16kg ASTM D-1238 3 g/10min

密度 ASTM D-792 0.902 g/cm³

物理性能 收缩率 ASTM D-955 1.4 %

机械性能 降伏点抗张强度 ASTM D-638 35 MPa

降伏点伸张率 ASTM D-638 11 %

弯曲弹性系数 ASTM D-790 1608 MPa

洛氏硬度 ASTM D-785 97 R scale

IZOD缺口冲击强度 23 ASTM D-256 3.5 kg.cm/cm

热性能 热变形温度 ASTM D-648 98