

PAO高效送风口、DOP高效送风口、药厂高效送风口、液槽高效送风口

产品名称	PAO高效送风口、DOP高效送风口、药厂高效送风口、液槽高效送风口
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE(鑫盛净化) DOP液槽式高效送风口产品特点：

- 1、整体密封设计，从设计上彻底杜绝上下流泄漏的可能。
- 2、冷轧钢板焊接，并做打胶密封处理，箱体表面采用静电喷塑处理，耐腐蚀性强。
- 3、特殊的风阀调节装置，在风口底部可方便调节风量。
- 4、独特的液槽密封方式，自带PAO发尘口和浓度取样口，完全满足新版GMP-E规范要求。

DOP液槽式高效送风口优点:

- 1、液槽送风口采用刀边型插入液槽过滤器的果冻胶内实现密封，避免了送风从安装间隙处泄漏，可一次性的通过DOP发尘的完整性检测；
- 2、液槽送风口上安装两个DOP接头，一个发尘，一个检测，方便用户在过滤器出风面对单台过滤器进行DOP发尘检测和测试高效过滤器的压差，快拆接头下接的软管通到箱体底，这样可以保证过滤器上游发尘浓度均匀；
- 3、旋转式压块，方便过滤器的安全、快速更换；液槽密封保证更换过滤器无泄漏；
- 4、液槽送风口跟普通送风口一样，可以做GH320，GH484，GH610, GH630, GH726, GH915, GH968, GH1220, GH945, GH1260等标准型，同时尺寸也可以根据客户的要求制作。

DOP液槽式高效送风口构成：

箱体材质：冷轧钢板静电喷塑,可以提供不锈钢或者铝板材质散流板：冷轧钢板静电喷塑,可以提供不锈钢

材质散流板类型：散流面板,可以提供圆孔板、漩涡扩散板或四路散射板配备过滤器：液槽型高效过滤器
过滤器滤料：超细玻璃纤维过滤器效率：H13/H14/U15三种效率可供选择液槽胶：聚亚氨酯胶密封胶：
阻燃性聚氨酯胶分隔物：热塑性胶护面网：喷塑钢板网。