

酸洗板拉伸油，酸洗板冲压拉伸油的润滑应用案例

产品名称	酸洗板拉伸油，酸洗板冲压拉伸油的润滑应用案例
公司名称	惠州市嘉沃润滑油有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉威奥 型号:D-300S 产地:中国
公司地址	惠州仲恺高新区陈江甲子路光明街12号3楼
联系电话	18129639559

产品详情

产品特征

- 1.极压性能：革命性的添加嘉威奥中性极压剂，充分兼顾极压与防锈，即保证极限压力下油膜有足够的承载能力，同时保证直接接触碳钢板不产生腐蚀与锈蚀。
- 2.大变形量：针对油箱、备胎壳体、底盘防护罩等需大面积大变形量的冲压加工，本油品具备润滑性能，一次涂油三次冲压拉伸深度可达630mm。
- 3.可控变形：特殊选材与特殊生产工艺，保证本油品在受到外力挤压时，单一分子延受力方向线性展开，减少工件的无序变形、凹陷、回弹等。

性能:

- 1、润滑性能和极压性能优异，保护模具，延长模具使用寿命。
- 2、油品粘度适中，满足润滑要求的同时，也具有良好的冷却性能。
- 3、油品闪点高，加工过程中不会出现油雾和冒烟的情况。
- 4、使用优质基础油调制而成，气味温和，不刺激皮肤。

使用方法：

手上刷涂：用毛刷涂在需要涂油的部分。

滚筒涂油：有手动和自动两种。手工滚筒涂油一般是单面涂油，自动滚筒涂油一般涂在板材的两面。

滴流：将油滴流在润滑点上。

喷雾：用喷枪将油喷射到润滑面上。

泵送：附有自动给油装置的冲床，一般采用泵送油。

酸洗板拉伸油，酸洗板冲压拉伸油的润滑应用案列