

# 外贴式橡胶止水带施工建议

产品名称	外贴式橡胶止水带施工建议
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

M型复合式橡胶止水带是一种应用于变形预留接缝的高性能止水带，由氯丁橡胶与塑料复合制成，能适应zui高3倍以上缝宽的变形量不渗漏。施工极为方便，特别在维修工程中更有突出优势

M型复合式橡胶止水带的优势：

适应变形能力强，能适应缝宽6cm以内的的变形；

耐久性能好，复合物几乎不受环境影响；

采用水压自密封技术，随着水压力增加密封性能强化；

耐水压力高，极限变形量之前耐水压保持在40米水头；

施工方便，适合多种形式安装；

应用范围广，广泛应用于各种有防水要求的建筑伸缩缝。

M型复合式橡胶止水带技术参数：

适应变形能力：垂直6cm；水平6cm；

抗水压力：0.4MPa；

产品规格（厚×宽×长）：5mm×160mm×10m；5mm×160mm×20m；

包装：10米/卷；20米/卷；也可根据客户要求定做。

M型复合式橡胶止水带的应用范围：

水闸工程基础结构伸缩缝防水；

泵站基础结构伸缩缝防水；

各种水利设施伸缩缝防水；

各类人防工程；

地铁隧道与站台接缝；

各种震动、位移较大穿墙管道防水密封等。

合成高分子防水卷材：巩固应用聚氯乙烯和三元乙丙防水卷材，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，加快研究发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。

高聚物改性沥青防水卷材：巩固应用SBS、APP改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法自粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，积极应用玻纤胎沥青瓦，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。

密封材料：巩固应用丙烯酸酯密封材料（中档），大力提倡应用聚硫、硅酮、聚氨酯等密封材料，积极研究应用密封材料的专用底涂料，以提高密封材料的粘合力 and 耐水、耐久性。禁止使用塑料油膏、聚氯乙烯胶泥等密封材料。

防水涂料：巩固应用聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水泥基防水涂料，提倡水泥基渗透结晶型防水材料和有机硅防水涂料，开发应用喷涂聚脲聚氨酯防水涂料，研究应用高固含量水性沥青基防水涂料，推广应用路桥防水涂料等特种用途的防水涂料。禁止使用有污染的煤焦油类防水涂料。

防水剂：巩固应用通用型防水剂，提倡M1500水性渗透防水剂和永凝液（DPS），推广应用有机硅防水剂和脂肪酸防水剂。限制使用氯离子含量高的防水剂，禁止使用碱骨料含量超标的粉状防水剂。

防水砂浆：积极应用聚合物水泥防水砂浆、提倡聚丙烯纤维（PP）和尼龙纤维及木纤维抗裂防水砂浆，研究应用沸石类硅质密实防水剂。大力推广应用商品砂浆（防水、保温、防腐、黏结、填缝自流平等专用砂浆）。

灌浆材料：地基加固采用水泥基灌浆材料，结构补强采用水泥基加环氧灌浆材料，特别是低粘度潮湿固化环氧灌浆材料，防水堵漏采用超早强自流平灌浆水泥和聚氨酯、丙烯酸盐灌浆材料。针对不同工程情况推荐采用复合灌浆工艺。禁止使用丙凝等有毒有污染的灌浆材料。

膨润土防

水材料：积极应用

天然防水材料—钠基膨润土防水材料

，具体品种有膨润土遇水膨胀止水条、膨润土防水板和膨润土防水毯及膨润土粉状防水材料。

防水保温材料：巩固应用挤塑型、模塑型聚苯板与砂浆外墙外保温系统，积极推广应用喷涂聚氨酯硬泡体防水保温材料，适当发展应用胶粉聚苯颗粒保温砂浆系统。限制使用膨胀蛭石及膨胀珍珠岩等吸水率

高的保温材料。禁止使用松散材料保温层。