

皮肤病医院污水处理消毒设备

产品名称	皮肤病医院污水处理消毒设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	9200.00/套
规格参数	设备材质:碳钢防腐 型号:LY 厂家:龙裕环保
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

皮肤病医院污水处理消毒设备

应有医疗废物入库登记记录，包含有相关科室、时间、医疗废物种类、重量、经办人签字等内容。登记资料至少保存3年。因此对含有这类有机物的废水应采取培养特种微生物等形式对其进行单独处理或对其采用厌氧等特殊工艺处理使其部分转化为BOD5、提高可生化性然后再混合其他污水一起进行二级生物处理。

一、设计中取 $h_1=0.3m$ ， $h_3=0.3m$ ，得 $h_4=3.94m$ ，得到 $H=7.54m$ ，15，出水渠道:沉淀池出水端设出水渠道，出水管与出水渠道连接，将污水送至集水井，式中: v_3 --出水渠道水流流速(m/s)。

可以开环开链，从而能提高BOD/COD_{cr}比值，提高污水可生化性能，A段工艺还可同时完成反硝化，医院污水处理设备硝态氮中氧能使污水中有机物氧化分解，使A/O流程BOD去除率远比普通活性污泥法高，耐冲击负荷。

二、皮肤病医院污水处理消毒设备的突出特点

- 1、不表面积，不需盖房，不需采暖、保温（可埋入地表以下）
- 2、内部有污泥处理，基本不产生污泥。（运行无污泥产生）
- 3、采用全密封结构，且埋入地表以下，无噪声、异味（对周围影响小）。
- 4、配有微机全自动电器控制，可靠性好，方便。

三、售后服务承诺 公司多年来一直坚持“服务，让用户更满意”的经营理念，努力为用户提供优质的产品和优良的服务。公司对每一个项目皆给予高度，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：1、本工程保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及指导工作。2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即派人员抵达现场对故障进行处理。

营造绿色环境，采用传统的生化法处理污水，受到气候及水温变化影响，当温度每降低10度，微生物的

酶促反应速度就降低1-2倍，气候导致微生物的活性不足，造成污水处理效果不好，不但威胁着北方污水处理厂，对于南方冬天的污水处理厂也是严峻的考验。

专用污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。

臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料，对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

随着对环保生态文明的重视和人们对环境状况的关注，污水排放标准也日益严格，医疗门诊污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成污染。所以医疗门诊污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据。

优点：结构和工艺流程简单、无需土建、不用投药、消毒灭菌彻底、占地面积小、运行成本低、无噪音、容易达标；操作方便；整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，无需专人值守。

北京医疗污水处理设备价格LV气及次LV酸钠对饮用水跟其它工业用水消毒所产生的副作用引起了人们的广泛关注，因此，使用毒副作用极低的二氧化LV进行消毒已成为当今水处理领域的主流。

污水处理设备环境影响分析

- 1、污泥处理 污泥池中的污泥通过好氧消化后，定期由环卫部门统一处理，周期为6个月。
- 2、防渗措施 本污水处理站中采用钢筋混凝土制作的池，为了避免地下水渗入或污水渗出，钢筋混凝土采用防渗设计，并在混凝土池内壁用20mm厚1:2水泥浆粉刷，池外壁用851防水涂料，*设备本体防腐寿命，以防止二次污染。
- 3、防腐措施 本污水处理站池体之间大都连接管采用钢管。为了延长其使用寿命，所有钢管我们采用国内*的IPN8710系列互穿网络防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，且耐老化，耐冲磨。其特点是能带锈防锈。管道安装完毕后涂IPN8710-1带锈防锈涂料3度。
- 4、除臭措施 由于调节池、缺氧池、好氧池、污泥池都需充氧曝气，因此曝气后溢出水面的气体有一定的臭味，如果这些臭气不加以处理势必影响周围环境，造成二次污染。我们将调节池、缺氧池、好氧池、污泥池顶盖上引出通风管并汇合然后通*附近塔楼高空排放，排放位置应选择在工程的下风口，整套设备运行**，管理方便，其设备投资相应较小。
- 5、降噪措施 本污水处理站zui主要的噪声来源是鼓风机，为此我们采用一系列措施降低噪声。该风机引进日本先进，具有运行**，维修方便，本体噪低，对周围环境影响小的特点，同时在风机基础下设置隔振垫，并在风机进风口上安装消声器，在出风口上安装可曲挠橡胶接头，以减少振动产生的噪声。

以上一系列的措施，污水处理站的噪声可符合城市区域环境噪声标准（GB3093-97）中的二类标准，白天 60db,夜间 50 db。

公司主营产品

污水处理设备、生活污水处理设备、实验室污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、

二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备

板框压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

如诊断剂，洗涤剂，以及大量病性微生物，寄生虫卵及，如蛔虫卵，，结核菌和痢疾菌等，此外，在设有同位素诊疗室污水中还含镭，磷，金，碘等放射性物质，与工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强特点。

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强与客户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。