

波状橡胶挡边输送带 山西大倾角挡边带

产品名称	波状橡胶挡边输送带 山西大倾角挡边带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

公司生产的波状橡胶挡边带可沿水平，倾斜，垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤，矿石，沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

波状橡胶挡边输送带基带要求；

公司生产的波状橡胶挡边输送带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的提升机挡边皮带。为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的提升机挡边皮带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

波状橡胶的那个边输送带基带构造；

基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6（mm）；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5（mm）。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布（NN）聚酯（EP）棉帆布（CC）或钢丝绳（ST）。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，

公司根据波状橡胶挡边输送带的原理对波状挡边的制造工艺进行了改革创新，在波状挡边内部贴置防撕裂帆布层，以增强波状挡边的耐撕裂性，耐曲挠型，避免因拉伸压缩而导致挡边被撕裂，增加了挡边使用寿命。