波状裙边隔板挡边带 裙边输送带

产品名称	波状裙边隔板挡边带 裙边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

波状裙边隔板挡边带。大倾角挡边输送带又叫裙边隔板输送带,是由刚性专用基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒,档边设计成波纹状;横隔板的作用是承托物料,为了实现大倾角输送,采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的,具有很高的连接强度。主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

波状裙边隔板挡边带输送环境:主要用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

材质:棉帆布芯,尼龙布芯,聚酯布芯,钢丝绳芯,天然橡胶,丁晴胶,炭黑及部分化工原料

波状裙边隔板挡边带特点:

1、带体弹性好,耐冲击,耐磨损。2、屈挠性好,易于成槽。3、不发生霉蚀。

波状裙边隔板挡边带品种:

根据覆盖胶性能不同大倾角输送带分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

波状裙边隔板挡边带带芯材质:

棉帆布芯CC-56尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500聚酯布芯EP100、EP150、EP 200、EP300、EP400、EP500钢丝绳芯 ST1000-ST5400

波状裙边隔板挡边带生产带宽范围:100mm-2400mm

布层数:2-10层

覆盖胶:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm

波状裙边隔板挡边带挡边高度(mm): 40mm-630mm

横隔板分类:T型,C型,TC型,TCS型

波状裙边隔板挡边带隔板高度(mm): 40mm-630mm

波状裙边隔板挡边带应用行业:广泛应用于港口,码头,冶金,矿山,建材,水泥,化工等部门。