

正确处理固化剂地坪表面

产品名称	正确处理固化剂地坪表面
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20122501 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

产品详情

混凝土密封固化剂地坪是目前受人们喜爱的地坪，这种地坪施工步骤需根据基面状况的不同进行调整。固化剂地坪感观效果非常好，受人们的青睐。固化剂地坪强度高、不会起尘，在做这种地坪之前，需要将表面粗糙地面弄平，混凝土密封固化剂材料才可以发挥作用，密封固化剂要按照施工工序来完成，才能够做出高质量的地坪。接下来就为大家介绍一下如何处理固化剂地坪表面。

- 一、对固化剂地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用环氧砂浆或者环氧腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。
- 二、地坪漆在进行外表处置的时分所运用的化学剂易与工厂中的一些铁焊、安装、金属材料等发作化学反应，所以要尽量将他们分隔开来。
- 三、平整的表面允许空隙为2—2.5mm，含水量在6%以下，PH值6—8，表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器清洁。
- 四、由于可燃性**溶剂对人体有必定的损伤，所以在用其进行外表处置的时候要注意铺排显着的标牌，避免事端的发作。
- 五、环氧地坪漆要严格执行防火、防爆、防毒等办法，进行大面积除油、除膜时，要选用水性清洗液或水溶性脱漆剂。
- 六、在进行环氧地坪外表处置时，工作人员要注意佩带口罩和眼镜，避免尘埃和尘垢对其形成损害。
- 七、清除表面的油污，用清洗剂处理。清除积水，并使潮处干燥，表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。

八、固化剂地坪新竣工的水泥地面需要经过一定的养护后方可施工，约28天，清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。