

韩国锦湖 SBSKTR-101

产品名称	韩国锦湖 SBSKTR-101
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:SBS201 特性:高耐磨级 用途:鞋材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

韩国锦湖 SBSKTR-101

SBS苯乙烯类热塑性弹性体是SBCs中产量（占70%以上）、成本、应用较广的一个品种，是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物，兼有塑料和橡胶的特性，被称为“第三代合成橡胶”。与丁苯橡胶相似，SBS可以和水、弱酸、碱等接触，具有优良的拉伸强度，表面摩擦系数大，低温性能好，电性能优良，加工性能好等特性，成为目前消费量的热塑性弹性体。

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-101

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-201

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-301

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-302

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-401

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-402

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-403

【SBS华韵塑胶鞋材料】韩国锦湖 KTR-601

SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势：（1）可用热塑性塑料加工设备进行加工成型，如挤压、注射、吹塑等，成型速度比传统硫化橡胶工艺快；（2）不需硫化，可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序，因而设备投资少，生产能耗低、工艺简单，加工周期短，生产效率高，加工费用低；

(3) 边角余料可多次回收利用，节省资源，有利于环境保护。目前SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大领域。在橡胶制品方面，SBS模压制品主要用于制鞋（鞋底）工业，挤出制品主要用于胶管和胶带；作为树脂改性剂，少量SBS分别与聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度；SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点；SBS作为建筑沥青和道路沥青的改性剂可明显改善沥青的耐候性和耐负载性能。

SBS是较好的聚合物改性剂，可分别与PP、PE、PS以及ABS等树脂共混，以改善制品的抗冲击性能和屈挠性能，广泛用于电气元件、汽车方向盘、保险杠以及密封件等方面。

SBS胶粘剂由于其分子结构的独特性，特别适宜于难粘接的聚烯烃塑料，如PE、PP和发泡PS等。采用化学接枝改性和原子转移自由基聚合方法获得的极性/非极性接枝、嵌段共聚物配制的胶粘剂，特别适用于皮革、鞋类、帆布、各种塑料、橡胶、陶瓷、木材、水泥制品、金属、纸品及其他非金属材料的粘接，在其他方面，SBS主要用于亮油、医疗器件、家用电器、管带以及电线电缆等方面。