

# 陶瓷膜设备厂家直销 湖州陶瓷膜设备 浦膜环保「质量过硬」

产品名称	陶瓷膜设备厂家直销 湖州陶瓷膜设备 浦膜环保「质量过硬」
公司名称	江苏浦膜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区晓山路609
联系电话	13382047541

## 产品详情

多孔陶瓷膜的构型主要有平板、管式和多通道3种，其中平板膜主要用于小规模的工业生产和实验室研究。管式膜组合起来形成类似于列管换热器的形式，可增大膜装填而积，但由于其强度问题，已逐步退出工业应用。规模应用的陶瓷膜，一体化纳米陶瓷膜设备，通常采用多通道构型，即在一圆截面上分布着多个通道，一般通道数为7、19、37等。

我国的无机膜研究与工业化工作已进到国际水平

研制耐强酸强碱等苛刻体系的膜材料，提高膜材料分离性能的稳定性，拓展其在过程工业的应用范围。

20世纪80年代初期成功地在法国的奶业和饮料(葡萄酒、啤酒、苹果酒)业推广应用后，陶瓷膜分离技术和产业地位逐步确立，应用也已拓展至食品工业、生物工程、环境工程、化学工程、石油化工、冶金工业等领域，湖州陶瓷膜设备，成为苛刻条件下精密过滤分离的重要新技术。

如今，陶瓷膜设备怎么选，经过十多年的发展，我国的无机陶瓷膜行业已经具备高超的技术，行业内企业的技术实力和产品品质已经达到了的水平。已经在生物发酵、食品饮料、化工和水处理领域的应用具备一定的规模。

堇青石的理论化学组成为 $2\text{MgO}\cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 5\text{SiO}_2$ ，陶瓷膜设备厂家直销，属于六方晶系、六元环状硅酸盐晶体，因其具有低的热膨胀系数和较高的分解温度，再加上生产成本低、产量大等优势，在开发陶瓷膜材料方面越来越受到人们的关注。

挤压成型法制备堇青石陶瓷膜是以工业级的堇青石为原料，制备得到性能优异的堇青石管式支撑体陶瓷膜，烧结温度在1380 时，可以制得平均孔径为 $8.66\ \mu\text{m}$ ，开孔率为36.2%，氮气通量为 $1.45 \times 10^4\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{bar}$ ，热膨胀系数为 $4.34 \times 10^{-6}$ 。

与氧化铝陶瓷膜相比，堇青石陶瓷膜具有更好的耐强碱腐蚀性能，烧结温度更低，可以有效的降低制备成本。

陶瓷膜设备厂家直销-湖州陶瓷膜设备-浦膜环保「质量过硬」由江苏浦膜环保科技有限公司提供。江苏浦膜环保科技有限公司是一家从事“膜分离设备,实验室污水处理设备,陶瓷膜设备【厂家】”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浦膜”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使浦膜环保在污水处理设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事膜生物反应器，MBR膜生物反应器，实验室MBR设备的厂家，欢迎来电咨询。