

变频系统10kw柴油发电机

产品名称	变频系统10kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

变频系统10kw柴油发电机在柴油机柴缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各柴缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。发电机分:直流发电机和交流发电机;交流发电机分:同步发电机和异步发电机（很少采用）；

上海欧鲍实业有限公司地处坐落于上海市宝山区工业园区金宝路188号。公司近期引进日本大泽动力技术，经过不断地创新和努力，现已成为国内内燃机领域的领军企业，其技术水准、变频系统10kw柴油发电机工艺质量居国内同行业之首，在全国市场占有率达70%，曾先后荣获“设计合理，自由调节”。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

3.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生大泽动力有柴油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源在5KW，让您在电焊的同事还可以用5KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求。

型号：TO14000ET-2

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-292

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：2.3L

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

气缸数量：双缸、

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量：260/280kg

外形尺寸：998*755*1025mm (不含轮子高度)

