

超声波清洗设备 国雄超声波 苏州超声波

产品名称	超声波清洗设备 国雄超声波 苏州超声波
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

产品详情

超声波清洗机的 频率

针对不同的清洗物件，选择不同的超声频率。例：五金、机械、汽摩、压缩机等行业或重度污染的一般物件的清洗多采用20KHz频率的清洗器；光学、光电子、线路板、实验室一般器皿多采用40KHz的频率；计算机微电子元件、集成电路芯片、硅片及波薄膜等精洗多采用80KHz或更高频率，能去除微米、亚微米级的污物并对清洗样品没有损伤。

超声波清洗效果的检测：

目前，国内没有超声波清洗机的行业标准，因此各个超声波清洗机生产厂家对超声波清洗效果的检测方法不一，苏州超声波，有声强检测方法，铝箔纸穿击实验方案，清洗效果模拟物试验方法等。下面介绍一种普及型超声波清洗机清洗效果检测方法。

超声波表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理表面处理

产品特点：

- 》》清洗槽采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好。
- 》》清洗机外壳采用不锈钢压花板制作，超声波清洗设备，美观大方。
- 》》工作时间数码控制，LED数字显示，1-99分钟任意可调，满足不同清洗需求。时间、温度一目了然。
- 》》工业级单片机芯片控制，表面处理，柔性线路板控制，更具安全性、稳定性。

》》清洗温度在0-80 范围内任意可调。

》》清洗器的每个超声换能器发射功率为50瓦。

》》6升及以上配有排水阀，人性化设计，快捷排出清洗废水。

》》采用进口核心部件，超声波功率转换，功率强劲，清洗效果好。

》》独特散热系统，超声波清洗机器，元器件工作更稳定。

》》陶瓷加热，加热效果好。

》》PCB板防潮、防腐蚀处理。

》》清洗物件时，不需人手接触清洗液，无须搅拌工件，对工件表面无损伤，安全可靠，清洗工件时能节省溶剂、热能、工作场地和人工等

超声波清洗设备-国雄超声波(在线咨询)-苏州超声波由苏州国雄超声波有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州国雄超声波有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!