

袋进袋出过滤器装置

产品名称	袋进袋出过滤器装置
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

袋进袋出过滤器，即Bag In Bag Out Filter，通常简称为BIBO，又称为管道型排风高效过滤装置。由于过滤器在工作过程中已截留高活性或高毒性的有害气溶胶，故在更换过程中需保证过滤器与外界环境无任何接触，过滤器更换全程在密封袋中进行，故称为袋进袋出过滤器。其使用可有效防止有害气溶胶扩散，避免对人员及环境产生的生物危害，是一种用于特定生物风险环境，以去除排风中有害生物气溶胶为目的的过滤装置，一般具有原位消毒及检漏功能，在使用过程中还需配套生物密闭阀等零部件。

袋进袋出过滤器产品优势

由304不锈钢或冷轧板喷塑(不锈钢316L可选)。

外壳可容纳标准液槽高效过滤器和预过滤器。

所有接缝全满焊。

装有过滤器拆卸杆，可将过滤器拉到更换位置。

每个过滤器检修口配有一个PVC更换袋。

上游过滤器密封：每个高效过滤器相对于框架的空气进入面进行密封，以防止内部污染物集聚。

袋进袋出过滤器技术指标

独立门

每个过滤器组件，预过滤器，高效过滤器都处在保护袋中且带有单独的门，安全、经济、可选择的进行维护服务。

外部法兰

所有外壳法兰都经过翻边处理，以便于现场连接，并使其远离被污染的气流。

标准的最终过滤器

基本外壳设计用于标准的高效过滤器。过滤器包括高容量高效过滤器，每个过滤器的风量高达3400m³/h。

密封袋

密封袋包装袋套件用于每个门。每个PVC密封袋长2700mm。

内部锁紧机构

所有的流体密封过滤器都使用内部驱动锁定臂进行密封。

过滤模块

初效过滤器—板式过滤器G4；

高效过滤器—液槽无隔板高效过滤器H14。