

江苏斜管沉淀池 斜管沉淀池出水效果 诸城晟华环保

产品名称	江苏斜管沉淀池 斜管沉淀池出水效果 诸城晟华环保
公司名称	诸城市晟华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都工业园
联系电话	13563670835

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市晟华环保设备有限公司

絮凝剂加在进水阀后与原水同时进入沉淀区，斜管沉淀池工作原理，经斜管后向上进入过滤区、清水区由出水阀进入系统。

反冲洗时，清水区的清水向下经过滤区、沉淀区由排污阀排入下水系统，完成了对滤料、斜管的清洗和污泥的排放。

斜管沉淀池性能优点：

：进水浊度大于30NTU时，斜管沉淀池价格，出水浊度小于3NTU
运行时间长:延长3倍以上

节水、节约药剂:降低运行费用30%以上 可以实现自动控制等

斜管沉淀池的污泥停留时间

(1)、进泥含水率：当为初次污泥时，其含水率一般为95%-97%；当为剩余活性污泥时，其含水率一般为9

9.2%-99.6%。

(2)、污泥固体负荷：当为初次污泥时，污泥固体负荷宜采用80-120Kg/(m².d)；当为剩余法泥时，污泥固体负荷宜采用30-60Kg/(m².d)。

(3)、浓缩后污泥含水率：由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率，当采用99.2%-99.6%时，浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h；但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m，不能小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间，应根据排泥方法和两次排泥间时间而定，当采用定期排泥时，两次排泥间一般可采用8h。

斜管沉淀池是一种使水中固体物质沉淀，斜管沉淀池出水效果，水质净化快速分离设备，该设备在重力作用下下沉，从而与水分离的水处理设备。

斜管沉淀池是基于浅层理论：如果在处理水量不变，沉淀池有效容积一定的条件下，增加沉淀面积，过流率，或单位面积上负荷量就会减少，因而有更多的悬浮物可以沉淀下来的原理设计的。

在普通的沉淀池中增设斜管，以增加沉淀池沉淀面积，江苏斜管沉淀池，缩短颗粒沉降深度，改善水流状态。因斜管沉淀池具有较大的湿周，较小的水力半径，使雷诺数Re大为降低，佛劳德数Fr明显提高，固体和液体在层流条件下分离，沉降效率可大大提高。由于颗粒沉降距离缩小，沉降时间也大大缩短，因而大大缩小了沉淀池体积，故斜管沉淀池为一种快速沉淀设备。

江苏斜管沉淀池-斜管沉淀池出水效果 -诸城晟华环保由诸城市晟华环保设备有限公司提供。诸城市晟华环保设备有限公司是一家从事“污水处理设备,气浮机,地理式污水处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诸城晟华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城晟华环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事养殖污水处理设备，畜禽养殖场污水处理，牲畜污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。