

可控硅温度自动控制柜 SIELIN

产品名称	可控硅温度自动控制柜 SIELIN
公司名称	洛阳西菱自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SIELIN 型号:WDKZH-1 产品用途:电炉温度控制
公司地址	洛阳市涧西区北7-3西院
联系电话	0379-64272626 13938897952

产品详情

品牌	SIELIN	型号	WDKZH-1
产品用途	电炉温度控制		

适用于各种电炉设备。是极重要的开车设备，对可靠性要求极高。本装置是当前最新颖，技术性能最好的温度控制设备。完善的设计，优质的器件，齐备的保护，加上精心的制作，造就了该设备极高的可靠性。温度保护和合理的散热系统，提供了极高的安全性。

功率配置：根据客户不同的要求：单相220vac或三相380vac。功率：1-1800kw

输出形式：可设定移相调压或过零调功，或ssr固态继电器。内部参数可灵活设置工作方式，保护给定值，高低限报警跳车值。十数种故障自动智能判断，各类故障问题中文显示。

硬件配置：2200×900×600标准控制柜，可控硅，温度控制器，快速熔断器，温度保护，开关电源，断路器等。本装置客户有很多自主选择的方式：控制方式：高档/中档/低档，可控硅/可控硅模块/固态继电器，风冷/水冷散热器客户均可自选方式，及各类温控表/记录仪（长图，圆图，无纸），可以任意搭配组合。可以根据用户要求：配置上位微机控制显示或与dcs匹配通讯接口。

高档：温度控制用西门子plc做核心控制，7"彩色人机界面。pid温度控制输出，自动斜率升温，分段保持或降温控制，2-32段自动程序温度控制。当升温开始时，可选择是移相方式还是调功方式，可按照预设定的时间段和速率，进行控制方式转换，自动升压或降压。设备全中文界面，触摸数字化操作，数字化+图形化显示：所有的设置，测量，输出，和其他参数，包括并显示温度趋势和历史曲线，以及三相电流，电压、功率功率因数，电量等。设备具有开放性通讯功能，内部数据，参数可以向其他plc、微机，dcs或网络传送，并接受控制命令，在外来信号的控制下，实现自控。

中档：温度仪表做核心控制。pid温度控制输出，可以选配2-32段自动程序温度控制。也可以选配设备具有开放性通讯功能，内部数据，参数可以向其他plc、微机，dcs或网络传送，并接受控制命令，在外来信号的控制下，实现自控。。

低档：温度仪表做核心控制。二位式或pid温度控制输出，性能可靠，经济实惠。