

室内木材防腐剂 acq木材防腐剂 木材防腐处理

产品名称	室内木材防腐剂 acq木材防腐剂 木材防腐处理
公司名称	三裕化工（深圳）有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:三裕 型号:acq 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙河路榭丽花园三期5座1703
联系电话	0755-85205850 18925237210

产品详情

【产品名称】 木材防腐剂ACQ

【包装规格】 25KG

【保质期限】 2年

【主要成分】

铜（CuO）、二癸基二甲基氯化铵、十二烷基苄基二甲基氯化铵等。

【产品技术参数】

- 1、外观：蓝色液体。
- 2、气味：略带铵味。
- 3、比重: 1.15。
- 4、PH值：8-11。
- 5、水溶性：易溶于水。
- 6、有效活性物含量：15%。

7、执行标准：国家标准GB/T 27654-2011。

8、防腐效果：通过ACQ木材防腐处理的木材可保证在40年内不受腐朽。

【产品简介】

ACQ为水载型木材防虫剂系防腐防虫于一体的木材防腐剂

。其成分不含砷、铬、铜和持久性有机污染物，符合国家环保要求。其活性物可长期吸附在木材细胞壁内，对木材具有很强的防虫，防蛀防腐的强大功效。

一、适用范围:

主要适用于各种板材，半成品，成品木地板，木地板龙骨、木制品家具，木制工艺品，竹制品，竹地板等虫害防护.防腐

二、产品特点:

具有防虫范围广，瞬间超强渗透，抗流失性能好、注入木材固化后瞬间生成非溶性化合物，不易挥发、不易受雨水或土壤水份影响而流失、耐候性强、不影响油漆施工、不降低木材强度和绝缘性、提高阻燃性能等特点

三、使用方法：

操作之前首先清理干净木材表面的附着物,然后选择本品和水按1：10比例稀释混合后.配置成10%的水溶液，进行涂刷.喷洒或浸泡处理。

涂刷喷洒处理：以木材表面充分吸收即（完全润湿为标准）建议和水稀释比例为1：10涂刷以2-3次为宜。

浸泡处理：以水面完全覆盖木材为标准。建议和水稀释比例为1：8-10浸泡处理时间12-24小时。

真空加压处理：建议使用浓度为2%-3%调配进行真空加压处理。

四、注意事项：

- 1:操作时工作人员需穿戴防护工作服、手套和口罩
- 2:作业时不慎接触到皮肤，应及时用清水冲洗干净
- 3:经处理的木材不宜作食品包装箱用
- 4:操作和存放时应远离儿童.用过的药剂和废料不要随便丢弃.
- 5:有效使用期限：24个月