

# 分离机 南京古蓝环保设备公司 固液分离器

产品名称	分离机 南京古蓝环保设备公司 固液分离器
公司名称	南京古蓝环保设备实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园农商街228号
联系电话	18021538501 18021538501

## 产品详情

10、建设周期短：设备制造周期为30~45天，振动式固液分离机，安装时间为2~3天，调试时间仅为几小时。

11、运行成本低：运行成本很低，一般为传统工艺的1/3~1/2。

12、投资概算省：与传统工艺相比，该工艺设备省却了大量的反应池、沉降池、过滤池(罐)、污泥浓缩池(机)、脱水机、压滤机等一系列土建构筑物和设备，一般来说，干式固液分离机，投资仅为传统工艺的1/2或更少。

整机具有结合紧凑、低能耗、运行稳定、制动化程度高、固液分离效果好等特点。使用该分离机与古蓝公司设计的分离机坪后，污水的固体悬浮物去除率可达90%以上，挤干后的粪渣含水率小于60%，不再产生二次污染，粪渣可以直接包装运输后继续制肥利用，分离机，也可以作养鱼的鱼饵料等，固液分离器，适用于湿度大、腐蚀性强的恶劣环境使用，是新一代粪污处理环保设备。

LSF15振动式固液分离机主要技术性能指标如下：

一、基本参数指标如下：

污液处理能力 15m<sup>3</sup>/h

粪渣含水率 60%

分离机容量 2.4KW

去渣率 > 90%

使用电源 交流三相四线制，380V

## 二、整机总质量

整机总重量：260千克。

机身尺寸：长1000mm；宽1070mm；高1600mm；斜框（1.8厚不锈钢板焊接）

螺旋尺寸：叶高122mm；螺距120mm;长1500mm;

振动筛尺寸：长1000mm；宽1070mm条形筛；间隙0.65mm;304#碰焊工艺(备注：鸭75目、鸡65目、猪80目)。

振动电机:三相（380V）0.2KW;激振力2KN;振频150次/分。

减速电机：三相（380V）2.2KW;速比17:1，链接。

增压泵：两相（220V）0.75KW

潜水进料泵：三相（380V）1.5KW

分离机-南京古蓝环保设备公司-固液分离器由南京古蓝环保设备实业有限公司提供。分离机-南京古蓝环保设备公司-固液分离器是南京古蓝环保设备实业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。同时本公司还是从事离心曝气机，潜水曝气机，QXB离心曝气机的厂家，欢迎来电咨询。