

橡胶挡边输送带 耐磨橡胶挡边皮带

产品名称	橡胶挡边输送带 耐磨橡胶挡边皮带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

橡胶挡边输送带公司生产的橡胶挡边输送带被广泛应用于港口，冶金，矿山，电力，煤矿，铸造，建材，粮食，化工等领域物料输送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点、解决了普通输送带或者花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计一套完整输送系统、避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

橡胶挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料、从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限、可从很小的粒度到400mm的大粒度、输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

青岛川泽翔橡胶有限公司一直致力于追求与国际同步，多年来与国内波状挡边输送带系统重点科研单位和专业工院校合作，参照国内外先进的科技要求，先后研究出各种高质量的波状挡边带产品，公司拥有多条先进的波状挡边带生产线，以满足国内外益壮大的挡边输送带领域。

橡胶挡边输送带基带要求

(1) 橡胶挡边输送带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。

(2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求有一定的刚性。

(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

橡胶挡边输送带基带的构造

基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6（mm）；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5（mm）。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布（NN）聚酯（EP）棉帆布（CC）或钢丝绳（ST）。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合GB/T7984的标准规定，