

沙伯基础 CYCOLOY SABIC PC+ABS C6600

产品名称	沙伯基础 CYCOLOY SABIC PC+ABS C6600
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	26.50/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:C6600 性能:防火pc/abs
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应沙伯基础 CYCOLOY SABIC PC+ABS C6600

CYCOLOY C6600 resin 物性表

基本编号	E121562-221038
添加剂	阻燃性
特性	Chlorine Free
	抗撞击性，良好
	良好的流动性
	水解稳定
	无溴
用途	阻燃性 商务设备
加工方法	注射成型

	Pressure-Volume-Temperature (PVT - Zoller Method)	
	Shear DMA (ASTM D4065)	
	Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417)	
	Tensile Fatigue	
	Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638)	
	Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ASTM D3835)	
物理性能 物理性能额定值单位制测试方法	Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature (ASTM E831)	1.19
	Flexural DMA (ASTM D4065)	22
熔流率 (熔体流动速率) (260 ° C/2.16 kg)		
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.40 到 0.60
吸水率 (24 hr)		0.11
机械性能 机械性能额定值单位制测试方法		3000
抗张强度 2		
屈服		63.0
断裂		49.0

伸长率 3

屈服

4.0

断裂

80

弯曲模量 4(50.0 mm 跨距)

2620

弯曲强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距)

94.0

冲击能额定值单摆制测试方法

550

装有测量仪表的落镖冲击

-30 ° C, Total Energy

51.0

23 ° C, Total Energy

51.0

冲击能额定值单摆制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

98.0

1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	83.0
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	90.0
维卡软化温度	99.0
RTI Elec	80.0
RTI Imp	70.0
RTI	80.0