

# 潜山 双组份聚硫密封胶 双组份聚硫密封膏 厂家推荐

产品名称	潜山 双组份聚硫密封胶 双组份聚硫密封膏 厂家推荐
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

潜山 双组份聚硫密封胶 双组份聚硫密封膏 厂家推荐

### 一、双组份聚硫密封胶产品简介：

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

二、包装说明该产品主要使用两种包装：1、铁桶包装，净重25公斤。2、纸箱包装，重量同样为25公斤。三、产品技术性能非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。

四、施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、产品配制方法：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

五、双组份聚硫密封胶施工质量要求1) 注胶前应对伸缩缝缝深进行检查，以满足双组份聚硫密封胶深度。2) 双组份聚硫密封胶使用前检查：密封胶体应细腻光亮、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。3) 施胶完毕的伸缩缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶现象，双组份聚硫密封胶体颜色均匀一致。4) 双组份聚硫密封胶与伸缩缝粘接牢固，粘接缝要求整齐平滑，经养护完

全硫化成弹性体后，胶体硬度达到设计要求。

以上便是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考经验之谈，我公司还生产聚氨酯密封胶欢迎您的选购，我公司可免费提供样品。价格方面量大可优惠。