

堆石坝周边缝 GB-CL塑性填料塑性止水胶泥 批发供应

产品名称	堆石坝周边缝 GB-CL塑性填料塑性止水胶泥 批发供应
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

堆石坝周边缝 GB-CL塑性填料塑性止水胶泥 批发供应

GB-CL塑性填料塑性止水胶泥简介：

GB-CL塑性填料塑性止水胶泥是我公司为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水生产的止水材料。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥以橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能好。还具有操作简便、不含毒性没有异味、耐水、粘附性能好等特点。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥成型：GB-CL塑性填料塑性止水胶泥是经模具压制成型的填料，使用时不需要像编结填料那样切断后盘成环状，而且是根据轴颈大小制成环形。柔性填料有棉状和积层两种形式。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥产品特点：GB-CL塑性填料塑性止水胶泥具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，没有毒性没有气味，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

GB-CL塑性填料塑性止水胶泥还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB-CL塑性填料塑性止水胶泥选用准则：某种特殊应用，GB-CL塑性填料塑性止水胶泥的标准是根据复合材料所期望达到的性能而定，但须考虑到下述基本原则。1、填料在加工过程中须保持其原有结构，并保持惰性、不溶性、热稳定性、不挥发性、无催化活性和低的吸附性。

- 2、填料须与基材能够相容，无腐蚀性。
- 3、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，不含毒性型。
- 4、采购方便，货源充足，价格适中，质量稳定。GB-CL塑性填料塑性止水胶泥施工注意事项： GB-CL塑性填料塑性止水胶泥施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用。施工准备用钢筋台车将填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。 GB-CL塑性填料塑性止水胶泥嵌填完毕后，要及时盖上防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上。

以上便是腾达公司整理的相关资料，内容仅供参考，价格可面议，以上介绍的产品还是比较详细的，如有不足之处请留言，我公司还生产各种橡胶制品止水条，止水环等等。