

# 旋流喷淋塔价格 旋流喷淋塔 日通科技产品长期供应

产品名称	旋流喷淋塔价格 旋流喷淋塔 日通科技产品长期供应
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

## 产品详情

喷淋塔其核心点在于喷淋，即洗涤，同样以废气治理过程中使用的喷淋塔，其工艺是根据所治理废气的相关指标（温度、成分、PH、粉尘量等）设定喷淋液的种类、流量大小及喷淋频率。为了达到较好的喷淋效果，旋流喷淋塔加工，其喷嘴数量一般比较多，且塔径大小与治理废气的风量、工况（压力损失）、投资方面有关。有时为了加强喷淋洗涤的效果，会在喷淋塔中添加一些比表面积很大的填充物，如空心多面球、纤维束等物质，这与填料的本质区别在于：前者是为了增加废气与喷淋液的接触面积，后者是给微生物生长提供基础。

日通科技为您介绍旋流喷淋塔的工作原理：酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求，低于国家排放标准。

喷淋塔通风实验中需处理的废气，由防腐离心风机压入净化塔之进气段后，旋流喷淋塔价格，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，旋流喷淋塔，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器段，旋流喷淋塔厂家，脱去液滴，净化后的气体排出大气。经测定分析，硫酸雾净化率可达93%，硝酸净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%，对酸雾净化性能技术指标达到国内先进水平。

旋流喷淋塔价格-旋流喷淋塔-日通科技产品长期供应(查看)由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通环境科技有限公司有实力，信誉好，在山东 德州 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进日通科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！