

BXM(D)51-12/K6防爆照明（动力）配电箱

产品名称	BXM(D)51-12/K6防爆照明（动力）配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXM(D)51-12/K6防爆照明（动力）配电箱 (其中M:指照明 D:指动力)口1 - 指产品的设计序号(比如：51指IIB级 53指IIC级)口2 - T 指特殊要求(也就是根据客户要求定做，一般常规不注明)口3 - 指此配电箱的支路数(比如这个配电箱是多少个分开关的那就注明多少)口4 - 指此配电箱的支路电流(分开关的电流多大的)口5 - K：此配电箱带总开关(不带不注)口6 - 总开关电流口7 - 进线口方向(D:上进线 X:下进线)口8 - 进线口的数量口9 - 进线口的螺纹规格口10 - 出线口方向(D:上出线 X:下出线)口11 - 出线口的数量口12 - 出线口的螺纹规格

适用范围

- 1.爆炸性气体环境危险场所:1区、2区
- 2.爆炸性气体环境：IIA、IIB、IIC类
- 3.温度组别:T1-T6

技术参数

- 1.防爆标志：ExdeIIBT6
- 2.防护等级：IP55

3.防腐等级：WF1

4.结构：模块化拼装

5.安装形式：挂式

6.额定电压：AC380V/220V

7.总开关：zui大电流250A

8.支回路：zui大电流63A

9.进口螺纹：G1 ~G3

10.出现口螺纹：G1/2 ~G1 1/2