

真空干燥机温度 3KW功率可调微波真空干燥箱

产品名称	真空干燥机温度 3KW功率可调微波真空干燥箱
公司名称	南京苏恩瑞干燥设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:苏恩瑞 型号:RWBZ-3S 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道飞花村块子路2号
联系电话	02585708381 18914729957

产品详情

您好!亲爱的客户，您要找的真空干燥机温度 3KW功率可调微波真空干燥箱商情如下

该设备主要应用于高附加值、且具有热敏性的农副产品、食品、药材、果蔬、化工原料等的脱水干燥；用于化工产品的低温浓缩、结晶水的脱除、酶制剂的干燥等，中草药的真空提取，适用于科研院所的实验室。该设备享有良好的口碑及声誉：:真空干燥设备符合国家1、GMP标准2、符合国家GB5226电气安全标准 3、符合国家GB16798-1997食品机械安全指标

机理：

在工业生产中,有许多物品需要干燥处理,可是它们又不能承受高温,比如一些药品、生化制品、营养食品以及人参、鹿茸等中草药材、为了保证产品质量、其干燥处理必须在低于100 或室温的条件下进行,众所周知当气压降低时,水的沸点也随之降低,如在一个大气压(101.3Kpa)下,水的沸点是100 ,而在0.073大气压(7.37Kpa)下,水的沸点是40 。在真空条件下,加热物体可使物体内部水分在无温升状态下蒸发。由于真空条件下空气对流传热难以进行,只有依靠热传导的方式给物料提供热能,而微波加热是一种辐射加热,是微波和物料直接发生作用,使其里外同时被加热,无须通过对流或传导来传递热量,所以加热速度快,干燥效率高。

产品性能特点：

内胆采用304不锈钢制作，不生锈优势

- 1、干燥效率高，比传统设备效率提高200%以上，大大缩短干燥时间;
- 2、相比热风循环烘箱能耗节约80%以上；
- 3、产品均匀性更高,干燥后的产品品质和颜色更好；
- 4、具备在线清洗或浸泡式清洗功能，移动式料车设计，更方便清洗；
- 5、针对易起泡物料，采用脉冲破泡设计；
- 6、针对不易破泡的物料，采用爆炸式干燥的方式，充分利用蒸汽的潜热及其欠饱和蒸汽的吸性；
- 7、全自动控制系统，整套系统人机界面操作，可分段设定参数，实现更复杂的工艺流程，保障干燥效率和效果。

在全国各大省均设有售后服务点及办事处!整机:三包五年。

(可根据客户需求进行定制、改制加工——欢迎咨询南京苏恩瑞干燥设备有限公司)

您要了解的真空干燥机温度

3KW功率可调微波真空干燥箱商情基本上就这些，具体关于真空干燥机温度 3KW功率可调微波真空干燥箱的详细信息请咨询南京苏恩瑞干燥设备，我们将非常具体地给您介绍全部参数信息，给您的选择和采购带来更多地甄别。简约技术商情呈上。请参阅，谢谢!