

# 通风管道 兴亮达白铁通风工程 风管

产品名称	通风管道 兴亮达白铁通风工程 风管
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

## 产品详情

### 负压风机

负压风机通风原理：向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。

负压风机是通风机类型，属于轴流风机，因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降温问题同时解决。负压式风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。

负压风机主要适用于高温或有异味的车间、劳动密集型企业、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温，塑胶注塑、五金压铸、纺织制衣、电镀、制鞋等工业车间。主要解决厂房车间闷热、高温、异味、烟雾、粉尘、通风不顺畅等厂房车间仓库养殖畜牧常见的问题。

负压风机通风原理：向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。

负压风机特点：投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一

(7) 长头发或衣物飘逸者严禁靠近风机，以免头发或衣物吸入风机造成意外。三、维护保养电机的保养和维护(1) 断开主电源，查电机接地线是否良好。(2) 紧固各部分螺丝及联轴。(3) 检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)，通风管道，应更换触头。注意：在维修的时候在电源应该挂上牌子，告知人家正在维修风阀的保养(1)调整皮带的松紧度，厨房风管，用手盘动风轮，观察转动是否平稳。

### 负压风机

1、解决方法：采用安装负压风机通风降温。

2、降温工作原理：采用负压抽风，空气对流的物理原理设计，运用流体力学知识，科学严谨计算设计扇叶角度，电机功率，转速，风压，风量，在风机通电工作时，迅速达到很大的抽风量，使室内环境迅速和室外产生一个空气压强差，风管，形成强大的负压，迫使室内污浊闷热的空气必须按照我们设定的流动方向迅速排出室外，在室内气压下降，空气变稀薄，形成一个负压区排出室外的同时，强制将室外新鲜空气顺着气压差补偿流入室内，从而达到车间工厂排烟雾，排热气，排粉尘、通风换气以及空气流通降温的作用。

负压风机通风降温这种方式效果比较好，主要是针对车间热量聚集造成高温闷热的原因去针对性解决，利用负压换气迅速把热气抽排出车间内，引入室外凉爽空气对流交换，达到降低注塑车间室内温度的目标，我们知道由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温不断升高，而且聚集在室内无法排除室外。负压风机就是利用机械动能，餐厅风管，工作时能迅速将注塑车间室内的热气迅速排出，让室温 and 外界温度持平，不至于车间内温度升高。

通风管道-兴亮达白铁通风工程(在线咨询)-风管由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司是从事“负压风机,风管,消防风管,白铁通风:喷淋塔:厨房通风:净化塔”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄晓亮。