

BXM (D) 51-6/K63防爆配电箱防爆开关电源箱设计

产品名称	BXM (D) 51-6/K63防爆配电箱防爆开关电源箱设计
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

量箱内应采用绝缘阻燃的导线，色标应为，相线为黄绿红三色；零线为黑色；PE线为黄绿双色线。进线单元爬电距离大于12mm，电气间隔大于10mm，出线单元爬电距离大于8mm。进线开关室内应配置采集器使用的端子。计量箱内亦采用线槽布线，进出线独立分开，布线设计合理、工艺过关。每个表位要有编号，应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识上述就是防爆配电箱厂家为大家介绍的防爆配电箱的出线规则了。防爆配电箱安装要求，防爆配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。防爆配电箱安装时，其底口距地一般为5m；明装时底口距地2m；明装电度表板底口距地不得小于8m。

BXM (D) 51-6/K63防爆配电箱防爆开关电源箱设计介绍：下面就跟防爆配电箱厂家一起看看吧！防爆配电箱特色，箱体选用不锈钢板或优异冷轧钢板焊接而成，其钢性及承载能力均到达电器元件设备请求，箱体正、后边均装有开启门，便于操作维护和检修。装有电气元件的外表门用多股软铜线与构架相连，柜内的设备件与构架间悉数选用镀锌件，构成完好的接地维护回路。箱体的防雨顶盖，也称为防雨罩，可在需要时撤除。顶盖边际和箱体底部均有通风散热孔，使设备在运转中构成天然通风道，从而使设备有很好的散热功能。外壳防护等级，IP66优异冷轧钢板箱体先酸洗磷化处理，然后静电粉末喷涂，能有效避免风化和锈蚀。选用了封闭式计量单元，该单元与其他设备阻隔，并能加锁，满意电能计量的请求，避免窃电。防爆配电箱电气特色。