

BXM (D) 51-12不锈钢防爆配电柜户外立式

产品名称	BXM (D) 51-12不锈钢防爆配电柜户外立式
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村 (注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

- 1, 区域2危险场所。
- 2.IIA、IIB、IIC类, 温度组别为t1 ~t4爆炸性气体环境。
- 3.适用于易燃粉尘场所。
4. 室内和室外。

BXM (D) 51-12不锈钢防爆配电柜户外立式

- 1。本产品为复合式, 开关箱采用隔爆型结构, 母线箱和出料箱采用加装安全型结构。具有模块结构, 各回路可自由选择组合方式。
2. 配有高开断小断路器, 具有过载和短路保护功能。
- 3.本产品充分介绍了新的优化设计方案和操作机构, 结构紧凑合理, 通用性强, 操作灵活方便, 手感好。
4. 所有紧固件均采用耐腐蚀304不锈钢紧固件。
5. 钢管或电缆布线都可以。BXM(D)51户外防爆配电柜定做
6. 可根据用户要求定制。

BXM (D) 51-12不锈钢防爆配电柜户外立式主要参数

防腐等级额定电压(V)额定电流(A)防爆标志支路号防护等级WF1 220/380 10-100 A

ExdeIIBT4ExdeIICT4DIPA20TA,T44.6,8,10,12 IP55*IP65

4订货时，用户应在配电箱中标明线路数、线路电流和断路器的极数。

若采用主开关，应指示总开关电流和极数，指示进、出口方向、数量和尺寸。如有照明、漏电、漏电等混合，则需提供原理图。由于产品变化多端，安装尺寸的形状和装配形式需要客户后单独提供。