

2PGY系列辊压机

产品名称	2PGY系列辊压机
公司名称	山东九昌重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐东城经济开发区
联系电话	0086-5363157532 15318978786

产品详情

辊压机

一、概述

辊压机是我公司在引进、吸收德国辊压机先进技术的基础上，结合洪堡和伯力鸠斯辊压机的优点，研制开发的最可靠的固体物料粉磨设备，适用于抗压强度小于300mpa、湿度小于30%的硬物料的细碎和中碎作业，可广泛用水泥、矿山、冶金、陶瓷等行业。

辊压机配置两个实心碾辊，碾面采用堆焊碾面，适用于进料粒度小于140mm、成品粒度要求4mm以下的中细碎作业。如水泥行业磨机前的预破碎水泥熟料、石灰石及复合材料；铁矿行业入磨前预破碎钢渣、铁矿石、硅矿石；免烧砖厂破碎各种矿石做免烧砖等；或者与上述类似的破碎场合。

二、工作原理

辊压机的主体是依靠两个相向转动的实心碾辊，物料通过辊压机的布料装置，进入两个大小相同、相对转动的碾隙（v型破碎腔），采用高压料层粉碎原理，物料经过高压挤压（一般压力设置为150mpa），彻底破坏了物料的内部晶体结构，使物料产生大量微裂纹，使物料机理发生改变，从而达到密实的物料饼和粉料，最后从两碾间隙中落下，经出料口由输送设备送出。

三、技术参数

序号	规格型号	碾辊直径（m）	碾辊宽度（m）	进料粒度	出料粒度（m）	生产能力（t/	电机功率	保护
----	------	---------	---------	------	---------	---------	------	----

		m)	m)	(mm)	m)	h)	(kw)	方式
1	2pgy1206	1200	600	< 80	< 4	120-180	185 × 2	液 压
2	2pgy1208	1200	800	< 80	< 4	150-240	200 × 2	
3	2pgy1406	1400	600	< 100	< 4	240-295	250 × 2	
4	2pgy1409	1400	900	< 100	< 4	290-360	280 × 2	
5	2pgy1609	1600	900	< 120	< 4	340-500	315 × 2	
6	2pgy1612	1600	1200	< 120	< 4	400-610	355 × 2	
7	2pgy1812	1800	1200	< 140	< 4	620-750	500 × 2	

友情告知：因技术不断升级以上数据仅供参考，以cad电子版图纸为准。