

刹车蹄气动铆接机 气动铆接机 东莞玖容铆接机

产品名称	刹车蹄气动铆接机 气动铆接机 东莞玖容铆接机
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

有没有气液铆接机100倍压力？

根据玖容厂家调查了解所知：气液铆接机并没有什么100倍的压力，100吨也力的气液铆接机有很多厂家都是可以做到的。

气液铆接机的应用越来越广泛，网上的朋友们说法和搜索的词语有各种各样，有网上朋友喜欢按照自己的说法来搜索、查找，气动铆接机，还有的就是输入法自动匹配的关键词来搜索。例如：气液铆接机100倍压力这个关键词，实际上根据玖容厂家的调查了解到：气液铆接机是没有100倍的，气动旋转铆接机，网上朋友想要搜索的应该是100吨压力的气液铆接机，但不知怎么就搜索成了气液铆接机100倍的，这个相信大家都有体会，玖容厂家就不在这一一细说了。

当然大家伙如对气液铆接机有更多的疑问或想了解更多气液铆接机的资讯，可直接点击玖容厂家右侧咨询窗口或直接拨打咨询热线免费咨询。

玖容厂家的24工位气动液压自动铆接机参数

玖容厂家的24工位气动液压自动铆接机参数：

1、24工位气动液压自动铆接机：

机型为:ZM10/24-01，采用标准型增压缸作为作动产品，型号为JRA-63-50-5L-1T，型号意思为:标准型的，63mm油缸缸径，50mm总行程，液压气动铆接机，5mm增压力行程，1吨出力。

2、电压参数

所需输入电压：AC220V/50HZ。

3、气源参数

所需要的气源压力：6kg/cm。

4、功率参数

气动液压自动铆接机功率：1KW。

5、外形及分度盘尺寸参数

外形尺寸：600*800*2000(可定制)；分度盘尺寸：400mm*30mm(可定制)。

6、铆接压力参数

铆接压力为:10kn。

7、增压缸行程参数

增压缸行程:50mm（含增压行程5mm）。

随着气液铆接机越来越被大家所熟知，有些新朋友可能并不清楚气液铆接机气管如何接?下面就是玖容对气液铆接机气管如何接的解决方案。

由于气液铆接机动作产品为气液增压缸，本质上气液铆接机气管的接法就是气液增压缸的气管接法。

气液铆接机气液增压缸气管接法：气液增压缸A预压回位气口和B预压下降气口为一组，气液增压缸C增压回位气口和D增压下降气口为一组，气液增压缸A预压回位气口和B预压下降气口分别接三位五通电磁阀的A、B孔位，气液增压缸C增压回位气口和D增压下降气口分别接两位五通电磁阀的A、B孔位。（如看不明白也没事的，刹车蹄气动铆接机，气液增压缸上面都有标明标注好的）

以上就是关于玖容“气液铆接机气管如何接的解决方案”的讲解内容，包括但不限于。玖容增压缸-高品质气液增压缸品牌，如有更多相关疑问或需求，都可点击玖容网站右侧在线咨询窗口或。

刹车蹄气动铆接机-气动铆接机-东莞玖容铆接机由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司为客户提供“气液增压缸,气液增压机,气液压力机,倍力气缸,气体增压泵”等业务，公司拥有“玖容”等品牌，专注于气动元件等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄小姐。同时本公司还是从事东莞气液增压缸，气液增压缸厂家，气液增压缸价格的厂家，欢迎来电咨询。