

不锈钢加长油管接箍 油管接箍 天津凤宝

产品名称	不锈钢加长油管接箍 油管接箍 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

产品详情

天津凤宝-GB80S抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

抗硫材质：BG80S，BG80SS，BG110S，BG110SSQ125等

TPCO天钢特殊扣系列有着极具竞争力的特性：TPCQ特殊扣，抗粘扣性能好，可以反复上卸扣而不损伤螺纹，TPEX（TPCQ）特殊扣螺纹强度高，抗弯、抗压、抗拉、抗扭能力强，适用于深井、斜井、大位移井、水平井，TPG2(TPCQ)特殊扣通过金属对金属实现良好的气密封性能，适用于高压油气井

本公司生产经营油管接箍，质量保证，欢迎咨询洽谈。油管接箍主要规格为：2-3/8"NU（不加厚）、2-3/8"EU"（加厚）、2-7/8"NU（不加厚）、2-7/8"EU"（加厚）、3-1/2"NU（不加厚）、3-1/2"EU"（加厚）等。材质有：J55、N80。

油管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。

接箍管坯化学成分要求按API Spec 5CT，机械性能，屈服强度、抗拉强度、伸长率、夏比冲击功等。

TBG反扣油管接箍 抗硫油管接箍 13cr油管接箍

EU油管接箍，N80油管接箍，API-5CT

5B油管接箍

API-5B

UPTBG接箍，油管接箍，接箍料

天津凤宝-110SS抗硫-80SS双抗硫接箍-厂家订购

我公司专业生产 油管接箍，短接 成品石油套管，成品油管，天津大无缝石油套管代理公司，可提供H-40、J-55、K-55、N-80、C-75、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125 TP110T抗击毁等材质的油管，厚壁无缝管接箍料等接箍 直度偏差，油管接箍的化学分析，接箍的力学性能接箍管坯弯曲度 $\leq 2\text{m/m}$ 。同时可加工油管/套管特殊扣：：VAM-TOP、NEW-VAM、Hydril（海德尔）CS、PH-6、511、FOX，天钢TP—CQ、TP—FJ、TP—NF，TP—JC、TP—G2，宝钢：BGT1，BGT2等特殊扣螺纹等

技术套管:用在复杂地层的钻进过程中，不锈钢加长油管接箍，当遇到坍塌层、油层、气层、水层、漏失层、盐膏层等复杂部位时，都需要下技术套管封固，2 7/8抗硫80S油管接箍，否则钻井就无法进行。有的井地层深而复杂，而且下井深度达数千米，加工平式倒角油管接箍，这种深井需要下好几层技术套管，其力学性能和密封性能要求都很高，采用的钢级也较高，除K55以外，更多是采用N80和P110钢级，有些深井还采用Q125甚至更高的非API钢级如V150。技术套管的主要规格有：339.73mm(13-3/8in)、273.05mm(10-3/4in)、244.48(9-5/8in)、219.08mm(8-5/8in)、193.68mm(7- 5/8in)、177.8mm(7in)等。

采用钢级：J55，K55，N80-1，N80-Q，L80，油管接箍，P110，L80-13cr，P110-13cr

产品包装：外表面涂保护层（喷漆），并按API 5CT标准标记，木箱，托盘，钢带捆扎或者是根据客户要求采用其他包装。

不锈钢加长油管接箍-油管接箍-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司位于天津市静海北环工业区振兴道6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凤宝石油在钢管中享有良好的声誉。凤宝石油取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。凤宝石油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。