

耐特土工 三维水土保护毯 7020 水土保护毯

产品名称	耐特土工 三维水土保护毯 7020 水土保护毯
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

塑料盲沟厂家专业生产

详细介绍

产品名称：塑料盲沟作用及应用范围 塑料盲沟的主要作用是集排土中渗水。用以减小地下水压力，排除多余水份，保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。

广泛应用于土木、交通、水利、工民矿工、环境保护等建设项目的地下集排水工程。

。我公司是一家专业从事土工合成材料生产及销售为一体的综合性企业，现开发生产有土工布、复合土工膜、HDPE防渗膜、植草格、土工格室、防水板、软式透水管、钢纤维、塑料盲沟、生态袋等系列产品。

公司产品广泛应用于高速公路、铁路、大型电站工程和环保环卫、水利、市政工程、园林绿化、石化、矿业、建筑、水产养殖、盐业等防渗项目工程。

塑料盲沟的特点及应用范围

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹无纺过滤布组式，塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料，经过改性，在热熔状态下，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接

, 柔性水土保持毯, 形成三维立体网状结构。

塑料盲沟特点：

它具有表面开孔率高, 集水性好, 空隙率大, 排水性好, 抗压性强, 耐压性好, 柔性好, 适应土体变形, 耐久性好, 重量轻, 施工方便, 工人劳动强度大大下降, 施工, 因而受到工程局的普遍欢迎, 并得到广泛的应用。

塑料盲沟规格：直径50mm 80mm100mm150mm 200mm 300mm 长度2米或者4米一根。

塑料盲沟适用范围：

- 1.公路、铁路路基路肩的加固排水。
- 2.隧道、地铁地下通道、地下货场的排水。
- 3.山坡地、边坡开发的水土保持。
- 4.各种挡土墙边垂直及水平排水。
- 5.蹦滑地的排水。
- 6.火力电厂灰堆排水。 垃圾填埋工程排水。
- 7.运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水。
- 8.屋顶花园、花台的排水。

9.建筑基础工程施工排水。

10.农业、园艺地下灌溉排水系统。

塑料盲沟

塑料盲沟材国际上称为复合土工排水体，又称三维排水板，土木工程排水暗渠材等。是将热塑性合成树脂加热溶化后通过喷咀挤压出纤维丝叠置在一起，并将其相接点熔结而成的三维立体多孔材料。想了解塑料盲沟你需要先知道什么是盲沟，所谓盲沟，指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层（有的其中埋设透水管）的排水、截水暗沟。又叫暗沟，是一种地下排水渠道，用以排除地下水，降低地下水位。

塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组成。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料，经过改性，在热熔状态下，通过喷咀挤压出细的塑料丝条，再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接，形成三维立体网状结构。目前塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点，具有表面开孔率高，集水性好，空隙率大，排水性好，抗压性强，耐压性好，水土保护毯，柔性好，适应土体变形，耐久性好，重量轻，施工方便，工人劳动强度大大下降，施工。

塑料盲沟适用范围：1) 公路、铁路路基路肩的加固排水；2) 隧道、地铁地下通道、地下货场的排水；3) 山坡地、边坡开发的水土保持；4) 各种挡土墙边垂直及水平排水；5) 蹦滑地的排水；6) 火力电厂灰堆排水、垃圾填埋工程排水；7) 运动场、高尔夫球场、棒球场、足球场、公园等休息绿地的排水；8) 屋顶花园、花台的排水；9) 建筑基础工程施工排水；10) 农业、园艺地下灌溉排水系统；11) 低洼潮湿地的排水系统、整地工程的排水

产品有圆形及矩形断面等多种，产品规格有好几种，三维水土保护毯

7020，可根据客户订货以不同配方生产耐高温、阻燃、耐强酸碱、高弹性、高硬度等不同特性产品。

· 塑料盲沟管产品描述

塑料盲沟又称暗沟，暗渠等。主要作用是集排土中渗水，用以减小地下水压力，排除多余水分，保护土地和建筑物不会因产生渗透变形而***坏。广泛用于土木、交通水利、工民建矿、环境保护等建设项目的地下集排水工程。表面开孔率与空隙率高达85%以上，集排、渗水性能

盲沟是一种地下排水渠道，用以排除地下水，降低地下水位。盲沟排水可根据地下工程的外轮廓布置管网，确定盲沟反滤层的选材，以及盲沟与基础的小距离。塑料盲沟的滤膜可根据不同的土质情况选用，充分满足工程的需求，且避免了老产品滤膜单一的缺点。

塑料盲沟相较传统盲沟有以下特点：

1. 抗压强度高，耐压性能好。塑料盲沟本身是同韧性的许多根改性塑料丝融结面成的，不存在被压断、毁坏的可能。在250kpa压力下，断面空隙率仍保持在60%以上，即便施加较大压力，始终存在通水空隙，仍有10—15%的孔隙，且回复性好。

2.开孔率高，集排水性能好。塑料盲沟的表面平均开孔率达90—95%，是打孔管的5倍以上，是树脂网格管的3-4倍，表面吸水率极高，远远高于其它同类产品。能快速的收集土壤中的渗水，并及时汇集排走。

3.使用寿命。塑料盲沟具有在土中、水中永不降解的优点，加以抗老化配方，可保持***性材质无变化的特点。

4.施工简便。塑料盲沟的比重轻，抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10 cm左右，还可用推土机进行回填，现场施工安装十分方便，能使施工效率大大提高。

耐特土工(图)-三维水土保持毯 7020-水土保持毯由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐特土工——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市泰山区上高街道办事处中上高村，联系人：戚经理。