

佛山PC+ABS改性料 东莞展裕塑胶公司

产品名称	佛山PC+ABS改性料 东莞展裕塑胶公司
公司名称	东莞市展裕塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区一龙路196号二楼
联系电话	13480614828

产品详情

PC/ABS的加工工艺

注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，PC+ABS改性料报价，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。

PC/ABS的特性 PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性，是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。

- 1、综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理.

东莞市展裕塑胶有限公司主要销售：塑胶原料、塑胶助剂以及相关辅助材料、电子产品、五金制品。

PC/ABS塑胶原料的三点小常识

一点：PC/ABS塑胶原料通称聚碳酸酯，佛山PC+ABS改性料，聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate。它是一类分子链中含有碳酸酯规划的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。

二点：PC/ABS塑胶原料它是一种新式的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有耐性，PC+ABS改性料批发，具有较高的冲击强度，高度的标准稳定性和规划很宽的运用温度、出色的电绝缘功用及耐热性和无毒性，可以经过注射、挤出成型。PC塑料的热功用优良，可在-100 -130 之间长时间运用，脆化温度在-100 以下。虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药性情较差，高温易水解，与其它树脂的相容性差，润滑功能不好，但是，可以经过参与其它的树脂或许无机填充剂进行改性，PC+ABS改性料供货商，然后获得较好的功能。

PC/ABS是一种性能优良的塑料合金材料，具有粘体粘度低，加工流变性好、热变形温度高、力学性能优良、价格低廉等优点。PC/ABS合金是PC合金中应用广、销售量大的品种。PC的溶解度参数为39.8-41.0 (J/cm³)^{1/2}，ABS为40.2-41.9 (J/cm³)^{1/2}，两者较为接近，因此PC和ABS具有一定的相容性。

佛山PC+ABS改性料-东莞展裕塑胶公司由东莞市展裕塑胶有限公司提供。东莞市展裕塑胶有限公司是一家从事“工程塑胶原料改性”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“展裕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使展裕塑胶在工程塑料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！