

展裕塑胶公司 定做PC+ABS改性料 中山PC+ABS改性料

产品名称	展裕塑胶公司 定做PC+ABS改性料 中山PC+ABS改性料
公司名称	东莞市展裕塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区一龙路196号二楼
联系电话	13480614828

产品详情

PC/ABS塑胶原料的来历通常塑胶原料来自以石油为材料之石油化学品，是一种经过聚合反应而得到的高分子树脂。

塑胶定义：以合成树脂为首要成份的高分子化合物。

高分子：分子量 > 10000；

中分子：1000 分子量 10000；

低分子：分子量 < 1000；

塑胶的三种形状：玻璃态；高弹态；粘流态；而不是固态、液态和气态，它根柢就不可能有液态和气态。

PC/ABS的加工工艺

注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。

PC/ABS的特性

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性，中山PC+ABS改性料，是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。

- 1、综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，定做PC+ABS改性料，且可表面镀铬，喷漆处理.

东莞市展裕塑胶有限公司主要销售：塑胶原料、塑胶助剂以及相关辅助材料、电子产品、五金制品。

PC/ABS改性料

PC/ABS相容性解决方案

PC/ABS共混物实际是PC/SAN/PB三者的共混物，出售PC+ABS改性料，其中PC与SAN树脂的溶度参数之差为 $0.84(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ ，定制PC+ABS改性料，而PC与PB的溶度参数之差为 $7.45(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ 聚碳酸酯(PC)是一种综合性能优异的热塑性工程塑料，具有优良的机械性能、耐热性、尺寸稳定性及优异的电性能，但它的缺口敏感特别严重，为了提高PC的缺口冲击强度，改善其成型性能，本工作采用PC与ABS共混的方法来实现。

展裕塑胶公司-定做PC+ABS改性料-中山PC+ABS改性料由东莞市展裕塑胶有限公司提供。东莞市展裕塑胶有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。展裕塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇锦厦社区一龙路196号二楼，联系人：黄涛。