

乐泰495 , loctite495

产品名称	乐泰495 , loctite495
公司名称	厦门奇泰工贸有限公司
价格	30.00/瓶
规格参数	型号:乐泰495 粘合材料类型:塑料类、橡胶类、金属类 品牌:乐泰
公司地址	厦门市湖里区殿前街道高崎海堤路2253号A15
联系电话	86 0592 5119310/5762705 13696973869

产品详情

型号	乐泰495	粘合材料类型	塑料类、橡胶类、金属类
品牌	乐泰	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	19 (MPa)
有效物质	0.1 (%)	活性使用期	1.05 (min)
工作温度	80 ()	保质期	24 (个月)
执行标准	国际标准	CAS	0

产品详细介绍

粘接
提供各种粘度及高、中、低强度瞬干胶,结构胶,uv光
固化紫外线胶,等多种适用于各种工业用途应用。
瞬干胶

型号

- | 型号 | 简介 |
|-----|--------------------------------|
| 401 | 通用型,中粘度,用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料。 |
| 406 | 通用型,低粘度,用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料。 |
| 454 | 通用型,高粘度,用于惰性表面,粘接多孔、酸性及吸收性的材料。 |

- | | |
|------|--|
| 460 | 无白化,低粘度,低气味,粘接后零件洁净无玷污。 |
| 480 | 橡胶增强型,中等粘度,耐冲击,耐振动,耐剥离及耐热性能优良。 |
| 495 | 通用型,中低粘度,耐冲击振动,耐剥离及耐热性能优良,用于粘接橡胶、金属和塑料件。 |
| 496 | 中粘度,初固迅速。用于粘接金属。 |
| 4210 | 橡胶增强型,中等粘度,耐冲击,耐高温 |

(120)热老化强度是普通的10倍。