

厌氧胶 loctite

产品名称	厌氧胶 loctite
公司名称	厦门奇泰工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:loctite
公司地址	厦门市湖里区殿前街道高崎海堤路2253号A15
联系电话	86 0592 5119310/5762705 13696973869

产品详情

品牌 loctite

产品详细介绍

螺纹锁固

提供各种粘度强度,零件组装,预涂的螺纹锁固,适合任何用途,包括各种严酷的环境条件下的应用。

高强度螺纹锁固剂

型号

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 262 | 高强度耐化学性优良,用于m20以下螺钉永久锁固。 |
| 271 | 高强度,中粘度,用于m36以下螺纹的永久锁固与密封。 |
| 272 | 耐高温,高强度,耐高温达230 ,m36以下螺纹。 |
| 277 | 高强度粘度,耐化学性优良,用于m36以下螺纹永久锁固。 |

简介

低强度螺纹锁固剂

- | | |
|-----|--------------------------|
| 222 | 低强度,触变性,易拆除,小螺钉,小于6mm。 |
| 242 | 中强度,通用型,可拆除,m20以下螺钉用。 |
| 243 | 耐轻微机油中强度,快速固化,用于m20以下螺钉。 |

渗透级螺纹锁固剂

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 290 | 渗透性低粘度,中高强度,快速固化,用于已装配的m2 ~ m12螺纹锁固。 |
|-----|--------------------------------------|

预涂螺纹锁固剂

- | | |
|-----|----------------------------|
| 204 | 高强度相当于271、277,能在电镀表面上稳定工作。 |
|-----|----------------------------|

